Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-bcs-xvr1602-iv-p-23889.html



Rejestrator 5w1 16-kanałowy BCS-XVR1602-IV

Cena brutto	**2 298,88 zł**
Cena netto	**1 869,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26388**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Ilość wejść wideo	16
Wyjścia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP)
Sekwencja obrazu	Tak
Strefa prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał

OSD	Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Strumień wideo główny	1~10kl/s: 5M-N(1296x1944) 1~15kl/s: 1080p(1920x1080) / 4M-N(1280x1440) 1~30kl/s: 1080N(960x1080) / 720p(1280x720) / 960H(960x576) / D1(704x576) / CIF(352x288)
Strumień wideo drugi	1~15kl/s: D1(704x576) / CIF(352x288)
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 128Mbps
Bitrate	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane kamery	HDCVI do 5Mpx / AHD do 5Mpx / TVI do 5Mpx / IP do 6Mpx / ANALOG CVBS
Audio	1 wejście i 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
Tryb nagrywania	Manualny, terminarz (ciągłe, MD - detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), alarm, st
Interwał nagrań	1~60min. (domyślnie: 60min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, trasa, E-mail, FTP, zdjęcie, okno wideo, buzzer, komunikat na ekranie
Ochrona obwodowa	2 kanały, 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla wtargnięcia w obszar i przekroc
Rozpoznawanie twarzy	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 12 obrazów na sekundę, do 10 baz danych, max 10000 obrazów, wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów twarzy spoza bazy danych
SMD Plus	16 kanałów, wyszukiwanie pojazd/człowiek
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9/16
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoI Alarm Server, P2P, IP Search

Dysk twardy	2x SATA max 10TB każdy dysk (razem 20TB)
Interfejsy	1x USB 2.0 (front) / 1x USB2.0 (tył), RS485
Zasilanie	12V DC / 4A, Pobór prądu < 12W (bez dysku)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary	1U, 375x288x53 mm