Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-bcs-xvr16082m-p-13859.html



Rejestrator 5w1 16-kanałowy BCS-XVR16082M

Cena brutto	**4 477,21 zł**
Cena netto	**3 640,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15017**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy obsługujący 5 trybów HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP. Model BCS-XVR16082M, marki BCS Line. Obsługuje kamery do 5Mpx. Umożliwia obsługę 8 dysków SATA do 8TB (64TB łącznie).

Charakterystyka rejestratora BCS-XVR16082M:

- Wyświetlanie do 16 kanałów plus 8 dodatkowych kamer IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 400 kl/s@1080P&720P&1080N&960H zamiennie na analog lub IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 16+8 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 96Mbps
- 2 wyjścia HDMI i 1 wyjście VGA, wyjście SPOT
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- 16 wejść i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście mikrofonowe, 16 wejść i 6 wyjść alarmowych
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 8 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB2.0, 2 porty USB3.0, port e-SATA oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Dodatkowe cechy produktu

System	
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć, Panel przedni
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
Ilość wejść wideo	16
Wyjścia monitorowe	2 HDMI, 1 VGA, 1xTV BNC, wyjście SPOT
Rozdzielczości wyświetlania	1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16/25
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	16
Wyjście	1
Dwukierunkowa komunikacja	Wejście i wyjście mikrofonowe
Nagrywanie	

Kompresja Video/Audio	H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM
Rozdzielczość nagrywania	Główny Strumień:
	Extra Strumień:
Zajętość pasma	0~61440b/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik sygnału, zakrycie kamery	tak
Wejścia/Wyjścia alarmowe	16/6
Odtwarzanie i Archiwizacja	
Odtwarzanie nagrań	1/4/9/16
Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja danych	Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć
Sieć	
Interfejs	2 x Port RJ-45 (10/100M/1000M)
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	8 portów SATA, Max 8TB każdy HDD
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
e-SATA	tak
Dodatkowe interfejsy	
USB	2xUSB 2.0 (front) / 2xUSB3.0 (tył)
RS485	Tak
RS232	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	AC 100-240V, 50/60 Hz
Pobór prądu	35W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	2U 440mm×455mm×95mm(W×D×H)
Waga	6.5kg bez HDD