Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-dhi-xvr7416l-4kl-x-p-19144.html



Rejestrator 5w1 16-kanałowy DHI-XVR7416L-4KL-X

Cena brutto	**4 280,36 zł**
Cena netto	**3 479,97 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20999**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Poprzednikiem produktu był: DHI-XVR7416L-4KL-X

Rejestrator cyfrowy XVR7416L-4KL-X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	• 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. BNC Funkcja SPOT jest konfigurowalna na wyjściu HDMI2
Wejścia audio:	• 4 szt. BNC • 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wyjścia audio:	2 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 4M-N - 1280 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000
Regulacja prędkości zapisu:	12 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS

	Plus Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	• Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT) • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
USB:	• 1 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Obsługa myszą:	TAK
Pilot IR w zestawie:	BRAK
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Pobór mocy:	< 35 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	4.78 kg
Wymiary:	440 x 417 x 76 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA