Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-dhi-xvr7416l-p-14616.html



# Rejestrator 5w1 16-kanałowy DHI-XVR7416L

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 505,50 zł** |
| Cena netto | **2 850,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **15885** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

**Rejestrator HDCVI XVR7416L**

Rejestrator obsługuje kamery **HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS** oraz **kamery IP**. Wyposażony jest w port wyjściowy VGA i HDMI, pozwalając tym samym na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1080p. Umożliwia zapis w rozdzielczości **1080p** dla HDCVI, który charakteryzuje się wysoką jakością nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.

Intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać **4 dyski SATA** max. **8TB** każdy i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Zdalny dostęp realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Użytkownik może podglądać „na żywo" obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego.

**Charakterystyka produktu**

- obsługa kamer HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS(Analog), IP
- możliwość obsługi kamer IP: 16+8 (do 5Mpx każda)
- wejścia/wyjścia wideo: 16 (BNC) / 1 (VGA), 2 (HDMI), 1(CVBS)
- wejścia/wyjścia audio: 4 (BNC) / 1 (BNC)
- kompresja H.264+/H.264
- parametry zapisu dla głównego strumienia: 1080P/720P/ 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s)
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- zgodność z Onvif 2.42
- 4 porty SATA (HDD max. 8TB każdy)
- 1 port USB 2.0, 2 porty USB 3.0
- 1 port eSATA
- wej./wyj. alarmowe: 16/6
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- interfejs sieciowy: RJ-45 port (10/100/1000M)
- podgląd zdalny: preglądarka www, CMS (DSS/PSS), DMSS

**Specyfikacja techniczna:**

| Model | XVR7416L |
|---|---|
| **System** | |
| **Procesor główny** | Wbudowany procesor |
| **System operacyjny** | Linux |
| **Wideo** | |
| **Wejścia** | 16 kanałów, BNC |
| **Wejścia kamer IP** | 16+8 do 5Mpx każda (bitrate wej. 96Mbps) |
| **Audio** | |
| **Wejście** | 4 kanały, BNC |
| **Wyjście** | 1 kanał, BNC |

| | |
|---|---|
| **Dwustronna rozmowa** | 1 Mic in, 1 Mic out, BNC |

**Wyświetlanie**

| | |
|---|---|
| **Interfejs** | 2 HDMI, 1 VGA, 1TV |
| **Rozdzielczość** | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 |
| **Podział ekranu** | 1/4/8/9/16/25 |
| **OSD** | |