

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-hyundai-hyu-294-p-14713.html>

## Rejestrator 5w1 16-kanalowy HYUNDAI HYU-294



Cena brutto	<b>3 135,76 zł</b>
Cena netto	<b>2 549,40 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16002</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 16 kanałów 5 w 1 ZVR H.264 + / H.264
- 5 technologii: kamera IP, HDCVI, HDTVI, AHD i analogowy CVBS
- TVI: wersja 3.0 (nie jest zgodna z v1.0)
- H.264 + poprawia efektywność kodowania do 50% i obniża koszty przechowywania danych
- 16 wejść BNC (współosiowy współosiowy):
  - HDCVI: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
  - HDTVI: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
  - AHD: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
  - analogowy CVBS: 960H
- 2 wejścia IP 4MP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920x1080
- BNC SPOT aux. Wydajność do 704x576
- Kanały audio: 4 wyjścia RCA / 1 RCA
- 2-drożne audio: przez kanał audio 1
- rozdzielczość wyświetlacza: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- rozdzielczość zapisu: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 5MP (10 kl./s), 4MP / 3MP (15 kl./s), 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF (12 kl./s), CIF / QVGA / QCIF (25/30 kl./s)
- jednoczesne odtwarzanie 16-kanałowe (5MP na 20 kl./s, 4MP na 25/30 kl./s)
- Odtwarzanie odwrócone w wielu aparatach
- Szybkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- Kanały alarmowe: 16 w / 4 na zewnątrz
- 2 SATA HDD do 6 TB (nie wchodzi w skład zestawu)
- Obsługa trybu przydziału dysku twardego; Umożliwia przypisanie różnych pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa jedнопрыцiskowego nagrywania (Wizard)
- Podręcznik diagnostyki jakości wideo
- wyszukiwanie i odtwarzanie za pomocą tagów
- Blokowanie i odblokowywanie plików dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) auto-adaptacja
- protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- przeglądarka wieloplatformowa: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Cloud P2P, DDNS DEMES, Push i zero
- Połączenie: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 półdupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤ 25W
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- wymiary: 380 x 320 x 48 mm (na pulpicie)
- Waga: ≤ 2 kg

