Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-hyundai-hyu-375-p-15968.html



Rejestrator 5w1 16-kanałowy Hyundai HYU-375

Cena brutto	**2 130,98 zł**
Cena netto	**1 732,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17455**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 16 kanałów 5 w 1 ZVR, H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- H.265 + poprawia do 70% wydajności i przechowywania danych
- 16 wejść BNC (obsługiwane przez coaxitron):
  • HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetrią za pomocą kabli koncentrycznych kamer HDCVI)
  • HDTVI: 4M-N / 3MP (kanały od 1 do 4) / 1080P / 720P (tylko kamery v3.0, niezgodne z wersją 1.0)
  • AHD: 1080P / 720P
  • CVBS: 960H
- 2 kamery IP do 4MP
- Wyjście VGA (1920x1080) i wyjście HDMI (3840x2160) z konfigurowalnym SPOT
- Wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 4M-N, 3MP (kanał 1 do 4, tylko TVI), 4MP (tylko IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Strumień 1 w trybie 4M-N / 3MP:
  • Strumień przy 4M-N / 3MP: 4M-N, 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080P:
  • Strumień przy 1080P: 1080P, 720P (15 kl / s), 960 H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
  • Strumień przy 720P: 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 kl./s), CIF (25/30 fps)
- 16-kanałowe jednoczesne odtwarzanie w rozdzielczości 1080P
- Odtwarzanie z odwrotną kamerą
- Lokalna prędkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- Kanały alarmowe: 16 w / 1 wyjście
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa nagrywania jednym przyciskiem (Wizard)
- Instrukcja diagnostyczna jakości wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Zablokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczna adaptacja
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x półdupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤25W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 315 x 242 x 45 mm (biurko)

- Waga: ≤2 kg