Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-hyundai-hyu-385-p-15742.html



Rejestrator 5w1 16-kanałowy HYUNDAI HYU-385

Cena brutto	**1 768,43 zł**
Cena netto	**1 437,75 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17168**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 16 kanałów 5 w 1 ZVR, H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- Tryb TVI: wersja 3.0 (niezgodna z wersją 1.0)
- Wydajność kodowania H.265 + i koszty przechowywania do 70%
- 16 wejść BNC (obsługiwane przez coaxitron):
  • HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetryczne za pomocą kabla koncentrycznego kamer HDCVI)
  • HDTVI: 3MP (kanał od 1 do 4) / 1080P / 720P (tylko w aparatach v3.0, niezgodnych z wersją 1.0)
  • AHD: 1080P / 720P
  • CVBS: 960H
- 2 wejścia IP do 4MP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920 x 1080
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 3MP (kanały 1 i 2, tylko tryb TVI), 4MP (tylko IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1 w trybie 3MP:
  • Strumień przy 3MP: 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080P:
  • Strumień przy 1080P: 1080P, 720P (15 kl / s), 960 H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
  • Strumień przy 720P: 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 1 w trybie 1080N:
  - 3 MP (15 kl / s), 1080N, 720P Lite, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 kl./s), CIF (25/30 fps)
- 16-kanałowe jednoczesne odtwarzanie
- Odtwarzanie z odwrotną kamerą
- Lokalna szybkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa nagrywania jednym przyciskiem (Wizard)
- Instrukcja diagnostyczna jakości wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Zablokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący się
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp do iPhone'a / iPada, Androida
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 USB 2.0
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤15W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%

- Wymiary: 285 x 210 x 45 mm (biurko)
- Waga: ≤ 1 kg