

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-32-kanalowy-bcs-xvr3202-iii-p-16958.html>



Rejestrator 5w1 32-kanalowy BCS-XVR3202-III

Cena brutto	2 811,78 zł
Cena netto	2 286,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18573
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy BCS-XVR3202-III z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Produkt zastępuje: BCS-XVR3202-II

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	32 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Gniazdo BNC - CVBS
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 4M-N - 1280 x 1440 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720 - CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 - IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Wejścia / wyjścia alarmowe:	BRAK
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	TAK
Pilot IR w zestawie:	TAK
Wybrane funkcje:	• Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy • Inteligentny system pozycjonowania 3D - tylko kamery PTZ BCS
Zasilanie:	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	2.04 kg
Wymiary:	375 x 287 x 55 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS

