

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-apti-xb0401-s33-p-20718.html>

## Rejestrator 5w1 4-kanałowy APTI-XB0401-S31

Cena brutto	<b>230,01 zł</b>
Cena netto	<b>187,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22765</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0401-S31 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Uwaga! Rejestratory z serii APTI-XBxxxx są obsługiwane przez nowe aplikacje BitVision oraz IVMS320. Urządzenie nie współpracuje z aplikacją FREEIP.

#### SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP

Wejścia wideo: 4 szt. BNC

Wyjścia wideo:

1 szt. HDMI

1 szt. VGA

Wejścia audio: 1 szt. CINCH

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Rozdzielczości zapisanego obrazu:

AHD / HD-TVI :

5M-N - 1296 x 1944 px,

4M-N - 1280 x 1440 px,

3M-N - 1024 x 1536 px,

1080N - 960 x 1080 px,

720p - 1280 x 720 px,

HD-CVI :

4M-N - 1280 x 1440 px,

1080N 960 x 1080 px,

720p 1280 x 720 px,

CVBS :

960H - 960 x 576 px,

IP :

max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px

Regulacja prędkości zapisu: 5 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s

5M-N @ 1 ... 8 kl/s

4M-N @ 1 ... 15 kl/s

3M-N @ 1 ... 18 kl/s

1080N @ 1 ... 18 kl/s

720p @ 1 ... 20 kl/s

960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziału na każdy kanał



Tryby pracy:

4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP

9 x IP

Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Tryby nagrywania: Detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde: 1 x 8 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.

Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer

Funkcje sieciowe:

Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań

Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320

Domyślny adres IP: 192.168.1.88

Domyślny login / hasło administratora: admin / 12345

Porty dostępu przez www: 80, 5000, 554

Porty dostępu przez aplikację na PC: 80, 5000, 554

Port dostępu przez aplikację mobilną: 80, 5000, 6000

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Interfejs RS-485 : Pelco-D, Pelco-P

Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

USB: 2 szt. USB 2.0

Obsługa myszą:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie: 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

Kolor: Czarny

Waga: 0.69 kg

Wymiary: 260 x 226 x 46 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent / Marka: APTI