

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-apti-xb0401h-s34-p-25627.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy APTI-XB0401H-S34



Cena brutto **356,95 zł**

Cena netto **290,20 zł**

Numer katalogowy **28432**

Producent **Brak**

Opis produktu

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI : 1920 x 1080 (max) • 1 szt. VGA • 1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, • 2 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Regulacja prędkości zapisu:	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s 3M-N @ 1 ... 18 1080p @ 1 ... 15 kl/s

	720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 2 x IP max. 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 7 x IP max. 5 Mpx • 16 x IP max. 5 Mpx • Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"> • Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision, Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision, iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Pelco-D, Pelco-P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	260 x 226 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI



Gwarancja:	2 lata
------------	--------