

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-bcs-b-xvr0401-5m-p-21245.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy BCS-B-XVR0401-5M



| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 596,55 zł |
| Cena netto | 485,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 23363 |

Opis produktu

Rejestrator BCS-B-XVR0401-5M to wysokiej klasy urządzenie, które obsługuje technologie takie jak HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS oraz technologię IP. Dzięki możliwości transmisji przez kabel koncentryczny bądź skrętkę UTP nie musimy wymieniać okablowania w istniejącym już systemie. Intuicyjne menu ułatwia pracę z urządzeniem.

Cechy produktu

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer HDTV/AHD do 5Mpx, HDCVI do 4Mpx zamiennie na CVBS lub IP do 8Mpx
- Dodatkowe 4 kanały IP do 8Mpx (razem max 8 IPC)
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Jednoczesna praca wyjść HDMI (1920x1080) i VGA (1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 2x USB, 1x RJ45
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V

Specyfikacja

| | |
|-----------------------------|---|
| System wideo | HDTV, HDCVI, AHD, ANALOG CVBS, IP |
| Funkcjonalność systemu | Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp |
| Kontrola systemu | Mysz, sieć |
| Kanały | 4x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| Kanały IP | Max 8 IPC do 8Mpx |
| Wyjścia monitorowe | 1x HDMI, 1x VGA 1080P |
| Rozdzielczości wyświetlania | HDMI/VGA: 1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Podział na wyjściach | HDMI/VGA: 1/4/8 |
| Rozdzielczość nagrywania | SM/4M/3M/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Główny strumień | SM 1.26ps 4M 1.37ps 3M 1.07ps 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF 25/30fps |
| Drugi strumień | WD1/4CIF/CIF 25fps/30fps |
| Kompresja wideo IPC | H.265+/H265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 32Kb/s ~ 10Mb/s |
| Odtwarzanie nagrań | 1/4/8 |
| Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
| Kompresja audio | G.711u |

| | |
|---------------------|--|
| Archiwizacja danych | Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć |
| Interfejs sieciowy | 1 Port RJ-45 (10/100Mb/s) |
| Zdalne połączenia | 32 |
| Zgodność | Onvif |
| Wideo detekcja | Detekcja ruchu |
| Dysk twarde | 1x SATA max 10TB |
| Interfejsy | 2x USB2.0 |
| Zasilanie | 12V DC, Pobór mocy <10W (bez dysków) |
| Warunki pracy | -10°C ~+55°C / 10~90%RH |
| Wymiary | 1U 260x222x45mm (WxDxH) |