

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-bcs-xvr04014ke-ii-p-18174.html>

Rejestrator 5w1 4-kanalowy BCS-XVR04014KE-II

Cena brutto	937,26 zł
Cena netto	762,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19957
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-XVR04014KE-II:

Rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP; kanały IP 4+2 dodatkowe do 8Mpx; funkcjonalność - pentaplex; kompresja - H.265+/H264+; nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 28kl/s@4K, 40kl/s@6M, 48kl/s@5M, 60 kl/s@4M/3M, 100kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF zamiennie na analog lub IP; porty USB - 2; dyski twarde - 1 port SATA, max 10TB; wyjścia video - 1 HDMI 2K, 1 VGA; RS-485 - tak; maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840x2160; obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android); zasilanie - DC12V/2A; wymiary - 1U 325mm×255mm×55mm; waga - 1,2kg bez HDD

Charakterystyka rejestratora BCS-XVR04014KE-II:

- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.265+/H264+ zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 28kl/s@4K, 40kl/s@6M, 48kl/s@5M, 60 kl/s@4M/3M, 100kl/s@1080P/4M-N/720P/960H/D1/CIF zamiennie na analog lub IP
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy podłączonej kamery
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 8Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840x2160) / VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB, 2 porty USB, 1 port RS485, 1 wejście i 1 wyjście audio
- Obsługa wybranych modemów 3G/4G i WiFi
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

pecyfikacja techniczna		BCS-XVR04014KE-II	
System			
Procesor		Wbudowany wysoko wydajny procesor	
System operacyjny		LINUX	
Funkcjonalność systemu		Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp	
Kontrola systemu		Mysz, Sieć, Pilot	
Wideo / Wyświetlanie			
Standard Wideo		HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP	
Ilość wejść wideo		4	
Wyjścia monitorowe		1 HDMI 4K, 1 VGA	
Rozdzielczości wyświetlania		3840x2160(HDMI), 2560x1440(HDMI), 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720	
Podział na wyjściach		1/4 (1/4/6 w trybie dodatkowych kamer IP)	
Sekwencja obrazu		Tak	
Maski prywatności		4 definiowalne strefy prywatności na kanał	
OSD		Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie	
Audio			
Wejście/Wyjście		1/1	
Dwukierunkowa komunikacja		Interkom przez wejście i wyjście	
Nagrywanie			
Kompresja wideo/audio		H.265/H.265+/H.264//H.264+/H.264B/H.264H AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM	
Rozdzielczość nagrywania	Strumień główny:	1~7kl/s: 4K(3840x2160) 1~10kl/s:6M(2880x1920) 1~12kl/s:5M(2592x1944)1~15kl/s: 4M(2560x1440) / 3M(2048x1536)1~25kl/s: 1080P(1920×1080), 4M-N(1280x1440), 720P(1280×720), 960H(960×576), D1(704×576), CIF(352×288)IP: 4+2 kan: do 8Mpx	
	Strumień drugi:	1~15kl/s: 960H(960x576), D1(704×576), CIF(352×288)	
Zajętość pasma		32~6144Kbps na kanał	
Tryb nagrywania		Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop	
Priorytet nagrywania		Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe	
Interwał nagrań		1~60min (domyślnie: 60min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s	
Wideo detekcja i Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie	
Detekcja ruchu		Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg	
Zanik sygnału, zakrycie kamery		tak	
Wejścia/Wyjścia alarmowe		N/A	
Odtwarzanie i Archiwizacja			
Odtwarzanie nagrań		1/4	
Tryb wyszukiwania		Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	
Funkcje odtwarzania		Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie	
Archiwizacja danych		Pamięć flash / Pobieranie przez sieć	
Sieć			
Interfejs		Port RJ-45 (10/100M)	
Obsługiwane protokoły		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, P2P	
Zdalne sterowanie		Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów	
Dysk			
Dysk Twardy		1 port SATA, Max 10TB HDD	
Zarządzanie dysku		Monitorowanie dysku	
Dodatkowe interfejsy			



USB	2xUSB 2.0
RS485	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V / 2A
Pobór prądu	<10W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 325mm x 255mm x 55mm (WxDxH)
Waga	1.2kg bez HDD