

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-bcs-xvr04014ke-iii-p-24238.html>

Rejestrator 5w1 4-kanalowy BCS-XVR04014KE-III

Cena brutto	1 093,47 zł
Cena netto	889,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26837
Producent	Brak

Opis produktu

BCS-XVR04014KE-III - 4-kanalowy rejestrator wielosystemowy, przystosowany do współpracy z kamerami IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD i klasycznymi kamerami analogowymi (CVBS). Zaliczany do serii 4K, cechuje się stabilnymi parametrami pracy i może współpracować z kamerami wysokiej rozdzielczości. Do elementów wyróżniających rejestratora można zaliczyć:

- Obsługę 4 kanałów IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD i CVBS + 4 dodatkowych kanałów IP
- Max. rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx dla HD-CVI / HD-TVI / AHD / IP
- System operacyjny Linux i obsługa funkcjonalności Pentaplex
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet i bitrate wejściowy na poziomie 64 Mb/s
- Obsługa funkcji P2P i funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Miejsce na 1 dysk twardy, o maksymalnej pojemności 10 TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI (max. 3840 x 2160) i 1x VGA (max. 1920 x 1080)
- Wbudowane 2 porty USB 2.0
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio (RCA)
- Wbudowany interfejs RS-485

- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

BCS-XVR04014KE-III to uniwersalny, wysokiej jakości rejestrator, który znajduje zastosowanie w małych obiektach. Można go z powodzeniem wykorzystać do realizacji monitoringu w miejscach takich jak domy, pomieszczenia biurowe, sklepy, niewielkie magazyny, itp. Ze względu na możliwość obsługi kamer CVI / TVI / AHD / CVBS / IP można go wykorzystać do budowy systemu hybrydowego.

Parametry techniczne:

- **Ilość obsługiwanych kamer 4**

- **Max. rozdzielczość HD-CVI max. 8 Mpx**

- **Max. rozdzielczość HD-TVI max. 8 Mpx**

- **Max. rozdzielczość AHD max. 8 Mpx**

- **Prędkość nagrywania max. 7 kl/s @ 8 Mpx**

- **Bitrate 64 Mb/s**

- **Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x VGA**

- **Wejścia audio 1x RCA**

- **Wyjścia audio 1x RCA**

- **System operacyjny LINUX**

- **Interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s**

Miejsce na dyski twarde 1

•

Liczba portów USB 2

•

Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

•

Ilość strumieni danych 2

•

Temperatura pracy -10...+55 °C

•

Zasilanie 12 V DC

•

Pobór mocy (bez dysków) max. 7 W

•

Wymiary 260 x 235 x 47 mm

•

Waga 1 kg

•

Gwarancja producenta 36 miesięcy