Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-bcs-xvr04014ke-iii-p-24238.html



Rejestrator 5w1 4-kanałowy BCS-XVR04014KE-III

Cena brutto	**1 093,47 zł**
Cena netto	**889,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26837**
Producent	**Brak**

Opis produktu

BCS-XVR04014KE-III - 4-kanałowy rejestrator wielosystemowy, przystosowany do współpracy z kamerami IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD i klasycznymi kamerami analogowymi (CVBS). Zaliczany do serii 4K, cechuje się stabilnymi parametrami pracy i może współpracować z kamerami wysokiej rozdzielczości. Do elementów wyróżniających rejestratora można zaliczyć:

- Obsługę 4 kanałów IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD i CVBS + 4 dodatkowych kanałów IP
- Max. rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx dla HD-CVI / HD-TVI / AHD / IP
- System operacyjny Linux i obsługa funkcjonalności Pentaplex
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet i bitrate wejściowy na poziomie 64 Mb/s
- Obsługa funkcji P2P i funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Miejsce na 1 dysk twardy, o maksymalnej pojemności 10 TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI (max. 3840 x 2160) i 1x VGA (max. 1920 x 1080)
- Wbudowane 2 porty USB 2.0
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio (RCA)
- Wbudowany interfejs RS-485

- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

BCS-XVR04014KE-III to uniwersalny, wysokiej jakości rejestrator, który znajduje zastosowanie w małych obiektach. Można go z powodzeniem wykorzystać do realizacji monitoringu w miejscach takich ja domy, pomieszczenia biurowe, sklepy, niewielkie magazyny, itp. Ze względu na możliwość obsługi kamer CVI / TVI / AHD / CVBS / IP można go wykorzystać do budowy systemu hybrydowego.

Parametry techniczne:

- **Ilość obsługiwanych kamer 4**
- **Max. rozdzielczość HD-CVI max. 8 Mpx**
- **Max. rozdzielczość HD-TVI max. 8 Mpx**
- **Max. rozdzielczość AHD max. 8 Mpx**
- **Prędkość nagrywania max. 7 kl/s @ 8 Mpx**
- **Bitrate 64 Mb/s**
- **Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x VGA**
- **Wejścia audio 1x RCA**
- **Wyjścia audio 1x RCA**
- **System operacyjny LINUX**
- **Interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s**
-

Miejsce na dyski twarde 1

- **Liczba portów USB 2**
- **Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- **Ilość strumieni danych 2**
- **Temperatura pracy -10...+55 °C**
- **Zasilanie 12 V DC**
- **Pobór mocy (bez dysków) max. 7 W**
- **Wymiary 260 x 235 x 47 mm**
- **Waga 1 kg**
- **Gwarancja producenta 36 miesięcy**