

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-bcs-xvr0401e-iv-p-18787.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy BCS-XVR0401E-IV

Cena brutto	584,26 zł
Cena netto	475,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20620
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-XVR0401E-IV - 4-kanałowy rejestrator wielosystemowy, obsługujący kamery technologii HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP i klasyczne kamery analogowe (CVBS). Do jego elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Niewielka obudowa typu SMART
- Możliwość obsługi kamer HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS i IP na każdym kanale
- Max. rozdzielczość nagrywania: 6 Mpx dla IP oraz 1080p dla HD-CVI / HD-TVI / AHD (5 Mpx dla pierwszego kanału)
- Rozszerzony dystans transmisji: 700 m @ 4K / 4 Mpx, 800 m @ 1080p, 1200 m @ 720p
- System operacyjny Linux i obsługa funkcjonalności Pentaplex
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet i bitrate wejściowy na poziomie 24 Mb/s
- Obsługa funkcji P2P i funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Miejsce na 1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI i 1x VGA (max. rozdzielczość wyświetlania: 1920 x 1080)
- Wbudowane 2 porty USB 2.0
- Obsługa funkcji inteligentnego pozycjonowania 3D (przy współpracy z kamerami PTZ BCS)
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwójny strumień kodowania

BCS-XVR0401E-IV jest uniwersalnym rejestratorem, który sprawdza się świetnie w małych obiektach. Można go polecać do miejsc takich jak niewielkie sklepy, mieszkania lub niewielki biura. Ze względu na atrakcyjną cenę, jest on doskonałym wyborem dla osób, które poszukują dobrej jakości, niedrogiego systemu monitoringu.

Parametry techniczne:

- Ilość obsługiwanych kamer: 4
- Rozdzielczość nagrywania: max. 6 Mpx @ IP, 2Mpx @ CVI / TVI / AHD, 960H @ CVBS
- Bitrate: 24 Mb/s
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x
- System operacyjny: LINUX
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- Miejsce na dyski twarde: 1
- Liczba portów USB: 2
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Ilość strumieni danych: 2
- Detekcja ruchu: TAK
- Strefy prywatności: TAK
- Współpraca z kamerami obrotowymi PTZ: TAK
- Temperatura pracy: -10...+55 oC
- Obudowa: SMART
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy (bez dysków): 10 W
- Wymiary: 205 x 205 x 40 mm
- Waga: 0.5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Rejestrator wielosystemowy

Obsługa kamer systemu IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD i CVBS

Cechą charakterystyczną rejestratorów serii BCS-XVR jest możliwość współpracy z kamerami dowolnego systemu CCTV. Do każdego kanału można podłączyć kamerę IP, klasyczną kamerę analogową (CVBS) lub kamerę systemu wysokiej rozdzielczości HD-CVI / HD-TVI / AHD. Dzięki czemu rejestrator jest uniwersalny i sprawdzają się świetnie w systemach hybrydowych, w których pracują kamery różnych technologii w tym samym czasie. Rejestrator automatycznie rozpoznaje system podłączonej kamery i jego bitrate wejściowy wynosi 24 Mb/s. Maksymalne obsługiwane rozdzielczości kamer:

- IP - 6 Mpx

- HD-CVI - 1080p
- HD-TVI - 1080p
- AHD - 1080p
- CVBS - 960H

Uwaga!

Na pierwszym kanale rejestrator może obsłużyć kamery HD-CVI / HD-TVI / AHD generujące obraz w rozdzielczości 5 Mpx.