

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-dhi-xvr4104c-p-14610.html>

## Rejestrator 5w1 4-kanalowy DHI-XVR4104C



Cena brutto	<b>473,55 zł</b>
Cena netto	<b>385,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15879</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

<p><b>Rejestrator HDCVI XVR4104C</b></p> <p>Rejestrator obsługuje kamery <b>HDCVI, AHD, HDTVI, Analog</b> oraz <b>kamery IP</b>. Wyposażony jest w port wyjściowy VGA i HDMI, pozwalając tym samym na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1080p. Umożliwia zapis w rozdzielczości <b>1080N/720p</b> dla HDCVI, który charakteryzuje się wysoką jakością nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.</p>
<p>Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać 1 dysk SATA max. <b>8TB</b> i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.</p>
<p>Zdalny dostęp realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń <b>P2P</b> zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego.</p>

<p><b>Charakterystyka produktu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>obsługa kamer HDCVI, AHD, HDTVI, Analog, IP</li> <li>możliwość obsługi kamer IP: 4+1 (do 2Mpx każda)</li> <li>wejścia/wyjścia wideo: 4 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI)</li> <li>wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)</li> <li>kompresja H.264</li> <li>parametry zapisu dla głównego strumienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>4 kanały HDCVI: 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s na kanał)</li> </ul> </li> <li>maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p</li> <li>zgodność z Onvif 2.4.1</li> <li>1 port SATA (HDD max. 8TB)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>RS485 do sterowania kamerami PTZ</li> <li>interfejs sieciowy: RJ-45 port (10/100M)</li> <li>podgląd zdalny: przeglądarka www, CMS (DSS/PSS), DMSS</li> </ul>
<p><b>Specyfikacja techniczna:</b></p>

	Model	XVR4104C
Procesor główny		Wbudowany procesor System
System operacyjny		Linux
Wejścia		<b>Wideo</b>
Wejścia kamer IP		4 kanały, BNC 4+1 do 2Mpx każda
Wejście		<b>Audio</b>
Wyjście		1 kanał, RCA 1 kanał, RCA

Dwustronna rozmowa

Wykorzystane wejście i wyjście audio

**Wyświetlanie**