

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-229-p-13409.html>

## Rejestrator 5w1 4-kanałowy HYUNDAI HYU-229



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>825,53 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>671,16 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>14464</b>      |
| Producent        | <b>Hyundai</b>    |

### Opis produktu

- 4 kanałowy 5 w 1 ZVR (H.264 + / H.264)
- IP, HDCVI, HDTV, AHD, CVBS
- H.264 +
- G.711u
- 4 wejścia BNC (Coaxitron obsługiwane)
- HDCVI: 1080p / 720p
- HDTV: 5MP / 3MP / 1080P / 720P
- AHD: 720p
- CVBS: 960H
- RJ45 dla kamer IP:
- IP: 4MP 2 kanałowy
- BNC wyjście z rozdzielczością 704x576, VGA i HDMI o rozdzielczości 1920x1080
- 2 dwukierunkowe audio: RCA 4 wejścia / 1 RCA out
- Rozdzielczość wyświetlania: 3MP, 1080p, 720p, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 5MP, 3MP, 1080p, 720p, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Strumień główny: 5MP, 3MP (15 fps), 1080P, 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 ips), CIF, QVGA, QCIF (25/30 fps)
- Wyświetlacz 4
- 2 HDD SATA do 6TB (brak w zestawie)
- Inteligentne wyszukiwanie
- Wiele wydarzeń VCA (analogowe lub inteligentne kamery IP)
- Jakość wideo diagnostyki (VQD)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
- Zgodne z normą ONVIF
- Do 128 użytkowników zdalnych
- Zdalny dostęp za pomocą iPhone / iPad lub urządzeń z systemem Android
- Kompatybilny z następującymi przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P i obsługa DDNS
- Przechowywanie w chmurze obsługiwane: Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive
- Przyłącza: 2 USB 2.0, 1 RS485 half-duplex
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: <15W
- Temperatura pracy: -10°C ~ + 55°C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 380 x 320 x 48 mm (stacjonarny)
- Waga: <1,5 kg