Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-292-p-14667.html



Rejestrator 5w1 4-kanałowy HYUNDAI HYU-292

Cena brutto	**1 209,40 zł**
Cena netto	**983,25 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15946**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR, format H.264 + / H.264
- 5 technologii: kamer: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i analogowy CVBS
- TVI: wersja 3.0 (nie jest zgodna z v1.0)
- Format kompresji H.264 + poprawia efektywność kodowania, do 50% redukuje koszty przechowywania materiału
- 4 wejścia BNC (wspierane coaxitronem):
  • HDCVI: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720
  • HDTVI: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
  • AHD: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720
  • CVBS: 960H
- 2 wejścia IP, 4MP
- Wyjście VGA i HDMI do 1920x1080
- pomocnicze wyjście BNC SPOT do 704x576
- Kanały audio: 4 wyjścia RCA / 1 RCA
- 2-drożne audio: przez kanał audio 1
- rozdzielczość wyświetlaniaa: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- rozdzielczość zapisu: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 5MP (10 klatek na sekundę), 4MP / 3MP (15 klatek na sekundę), 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 ips)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF (12 ips), CIF / QVGA / QCIF (25/30 ips)
- 4-kanałowe jednoczesne odtwarzanie (5MP na 20 kl./s, 4MP na 25/30 kl./s)
- Odtwarzanie wielu kanałów równocześnie
- Prędkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- wejscia alarmowe: 4 w / 1 wyjście
- 1 dysk twardy SATA do 6 TB (nie wchodzi w skład zestawu)
- Obsługa trybu przydziału dysku twardego; Umożliwia przypisanie różnych pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i jednoprzyciskowa obsługa nagrywania (Kreator)
- Podręcznik diagnostyki jakości wideo
- wyszukiwanie i odtwarzanie za pomocą tagów
- Blokowanie i odblokowywanie plików dziennika
- interfejs sieciowy Netwrok Ethernet RJ45 (10 / 100M) auto-adaptacyjny
- protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- przeglądarka wieloplatformowa: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Cloud P2P, DEMES DDNS, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 porty USB 2.0, 1 halfdupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤15W
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 55 ° C
- Rh: 10 ~ 90%
- wymiary: 315 x 242 x 45 mm (na pulpicie)
- Waga: ≤1,5 kg