

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-373-p-15826.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy HYUNDAI HYU-373



Cena brutto	805,34 zł
Cena netto	654,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17274

Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR, H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- H.265 + poprawia efektywność kodowania do 70% i ogranicza przechowywanie danych wideo
- 4 wejścia BNC (obsługiwane przez coaxitron):
 - HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetryczne za pomocą kabla koncentrycznego kamer HDCVI)
 - HDTVI: 4M-N, 3MP (kanał 1 / 1080P / 720P (tylko kamery v3.0, niezgodne z wersją 1.0)
 - AHD: 1080P / 720P
 - CVBS: 960H
- 2 wejścia IP do 4MP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920 x 1080
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 4M-N, 3MP (kanał 1, tylko TVI), 4MP (tylko IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1 w trybie 4M-N / 3MP:
 - Strumień przy 4M-N / 3MP: 4M-N, 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080P:
 - Strumień przy 1080P: 1080P, 720P (15 kl / s), 960 H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
 - Strumień przy 720P: 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 kl./s), CIF (25/30 fps)
- 4-kanalowe jednoczesne odtwarzanie
- Odtwarzanie z odwrotną kamerą
- Lokalna szybkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa nagrywania jednym przyciskiem (Wizard)
- Instrukcja diagnostyczna jakości wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Zablokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący się
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 USB 2.0, 1 pół-dupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤ 6W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 315 x 242 x 45 mm (biurko)
- Waga: ≤ 1,16 kg

