Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-379-p-15773.html



Rejestrator 5w1 4-kanałowy HYUNDAI HYU-379

Cena brutto	**2 002,87 zł**
Cena netto	**1 628,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17205**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i analogowych CVBS
- Kompresja H.265 + poprawia wydajność kodowania do 80% i zmniejsza koszty przechowywania danych wideo
- kodowanie H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 dla strumienia 1 i H.265 / H.264 dla strumienia wtórnego
- Możliwość podłączenia do kamer IP: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 4 wejścia BNC (obsługiwane przez coaxitron):
  • HDCVI (2.0): 1080P / 720P
  • HDTVI (4.0): 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
  • AHD: 1080P / 720P
  • Analogowy CVBS: 960H
- 2 wejścia dla kamer IP do 8MP
- Wyjście VGA (1080P) i HDMI (4K, 2K), konfigurowalne miejsce
- Interfejs pomocniczy BNC do 704x576
- Kanały audio: 4 wyjścia RCA w / 1 RCA
- 2-drożny dźwięk: kanał audio 1
- Rozdzielczość wyświetlacza: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 8 MP (10 kl./s), 5MP (20 kl./s), 3MP (18 kl./s), 4MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF / CIF (25/30 fps)
- 4-kanałowe jednoczesne odtwarzanie
- Transmisja na duże odległości HDTVI: do 1200 m przy 720P i 800 m przy 1080P
- Inteligentne odtwarzanie, aby uniknąć nieistotnych informacji
- Kanały alarmowe: 4 wejścia / 1 wyjście
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 8 TB (HDD nie wchodzi w skład zestawu)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne możliwości do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa startu nagrywania za pomocą jednego klawisza (Wizard)
- Włączono funkcję defog dla kompatybilnych kamer
- Instrukcja ręcznej diagnostyki wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Zablokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczna adaptacja
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do: 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenie: 1 USB 2.0 (panel przedni), 1 USB 3.0 (tylny panel), 1 pół-dupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤15W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 315 x 242 x 45 mm
- Waga: ≤1,5 kg