

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-383-poc-p-15319.html>

## Rejestrator 5w1 4-kanalowy HYUNDAI HYU-383 PoC

Cena brutto	<b>661,43 zł</b>
Cena netto	<b>537,75 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16695</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR, H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- tryb TVI: wersja 3.0 (nie jest zgodny z v1.0)
- format kompresji H.265 + (redukcja efektywności kodowania 70% i przechowywanie wideo)
- 4 wejście BNC (wspierane coaxitronem):
  - HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetryczne za pośrednictwem kabla koncentrycznego HD-CVI)
  - HDTVI: 3MP (kanały 1) / 1080P / 720P (tylko na kamerach v3.0, niezgodne z v1.0)
  - AHD: 1080P / 720P
  - CVBS: 960H
- 1 wejście IP do 4MP
- Wyjście HDMI i VGA 1920x1080
- wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- 2-drożne audio: 1 wyjście RCA in / 1 RCA
- rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- rozdzielczość nagrywania: 3MP (kanały 1, tylko TVI), 4MP (tylko IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Strumień 1 w trybie 3MP:
  - Strumień 3MP: 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080p:
  - Strumień przy 1080P: 1080P, 720P (15 kl./s), 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
  - Strumień 720p: 720p, 960h, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080N:
  - 3MP (15 kl./s), 1080N, 720P lite, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 kl./s), CIF (25/30 kl./s)
- 4-kanalowe jednoczesne odtwarzanie 1080P
- Odtwarzanie odwrócone przez wiele kamer
- Szybkość odtwarzania x256 (do przodu i do tyłu)
- 1 dysk twardy SATA do 4 TB (nie wchodzi w skład zestawu)
- Sopro no modo de cuota de disco duro; permite asignar capacidades różnicuje kanałe różniące się
- GUI i nagrywanie jednym przyciskiem (Kreator)
- Podręcznik diagnostyki jakości obrazu
- wyszukiwanie i odtwarzanie za pomocą tagów
- Blokowanie i odblokowywanie plików dzienników
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10 / 100M) auto adaptacyjny
- protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp za pośrednictwem iPhone / iPad, Android
- Kompatybilność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- P2P, DDNS DEMES, Push i zero
- Połączenie: 2 USB 2.0
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤8W
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 55 ° C



- 
- RH: 10 ~ 90%
  - wymiary: 200 x 200 x 45 mm (na pulpicie)
  - Waga:  $\leq 1$  kg