

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-ids-7204hqhi-k1-2s-p-20704.html>

## Rejestrator 5w1 4-kanałowy iDS-7204HQHI-K1/2S



Cena brutto	<b>1 088,55 zł</b>
Cena netto	<b>885,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22751</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Rejestrator HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS dla 4 kamer analogowych HD o maksymalnej rozdzielczości 4MP (wejście 1) i 6 kamer IP o rozdzielczości do 6MP. Obsługuje maksymalnie 1 HDD do 10 TB.

Dane techniczne:

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	6
Rozdzielczość kamer IP	6MP
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Wejścia wizji	4 (wejście 1 dla kamer 3MP)
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTVI	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Standard AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standard HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Szybkość rejestracji na kamerę	1080p Lite wł.: 4MP Lite/3MP@5 kl./s., 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s; 1080p Lite wył.: strumień 4MP: 4MP Lite@15 kl./s, 1080 Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 kl./s. Strumień 3 MP: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 kl./s. Strumień 1080p: 1080p 15@kl./s, 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 kl./s
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF/CIF
Prędkość dla strumienia pomocniczego	WD1/4CIF@12 kl./s; CIF@25 kl./s
Rozdzielczość rejestracji kamer HD/CVBS	4MP Lite/3MP/1080p/1080p Lite/720p/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	4
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Kompresja wizji	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711u
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Niezależne wyjścia monitorowe	Nie
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI
Wyjście wizji CVBS	1 x CVBS

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Przepływność wideo	32 Kbps..6 Mbps
Przepływność audio	64 Kbps
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Wsparcie ONVIF	Tak
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Porty USB	2 x USB2.0
Interfejs RS-485	1 x RS-485 (half-duplex)
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Zasilanie	12V DC (Zasilacz zewnętrzny w komplecie)
Pobór mocy	10 W



<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Wejścia sygnałów</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
<b>Audio</b>	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
Wymiary	315 x 242 x 45 mm
Waga	1,16 kg (bez dysków twardych)