

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-xvr-415ce-p-21403.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy XVR-415CE



Cena brutto	910,20 zł
Cena netto	740,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23550

Opis produktu

Główne cechy :

- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer analogowych wysokiej rozdzielczości 1MPX/1,3MPX/2MPX/3MPX/4MPX/ 5MPX
- 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD- CVI/PAL) + możliwość podłączenia kamer IP
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Wyjścia HDMI/VGA synchroniczne 1080p
- 1 x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 8TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T
- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100Mbps lub Gigabit 1000Mbps dla XVR818CE
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzana zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji "Smart search" VQD (diagnoza jakości nagrywanego wideo)/ Wsparcie dla VCA (inteligentna analiza obrazu) inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Transmisja danych poprzez kabel UTP oraz koncentryczny na odległość 1200m dla 720p w standardzie Turbo HD

XVR-415CE	
WEJŚCIA AUDIO I VIDEO	
Kompresja wideo	H.265/H.265H.264/H.264
Do?? wej?? analogowych	4 BNC 275caz (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wejście/Wyjście alarmowe	Nie
Do?? nagrywanych kanał 4w1	5 MP@120ps4 MP@150ps3 MP@180ps 1080p/720p/WD1-4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Do?? nagrywanych kanał w IP	25 kls @ 2688 × 1520 (4Mps) 25 kls @ 1920 × 1536 (3Mps) 25 kls @ 1920 × 1080 (2Mps) 25 kls @ 1280 × 720 (1Mps)
Praca w CVBS	12 kls @ 960 × 576 (WD1) 12 kls @ 704 × 576 (4CIF) 25 kls @ 640 × 480 (VGA) 25 kls @ 352 × 288 (CIF)
Obsługa kamer IP	Tak – na każdym kanale
Maksymalna rozdzielczo?? kamery IP	Rozdzielczo?? do 4Mps Kompresja H.265/H.265H.264/H.264
Kompresja audio	G.711a

Dwukanałowy tor audio	1-oh, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)
WYJŚCIA	
HDMI	1-oh, 1920 × 1080 60Hz, 1280 × 1024 60Hz, 1280 × 720 60Hz, 1024 × 768 60Hz
VGA	1-oh, 1920 × 1080 60Hz, 1280 × 1024 60Hz, 1280 × 720 60Hz, 1024 × 768 60Hz
Kodzikowa?? nagrywania w strumieniu głównym	5 MP@ 120ps4 MP@ 15fps@ 3 MP@ 180ps 1080p/720p/WD1-4CIE/VGA/CIF@ 25fps (P)/30fps (N)
Bitrate	32 Kbps do 10 Mbps
Wyjście audio	1-oh, RCA (biłkowe, 1 K Ω)
Bitrate audio	64 Kbps
Wpazcie dla 2 strumieni	Tak
Synchroniczne odwarzanie	4 kanały
SIEM?	
Ilo?? jednoczesnych po??cze??	128
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hk-Connect, DNS, DDNS, NTP, SAFP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Praca w chmurze	Tak
DYSK TWARZY	
Z??cze	1x SATA III za??cze

Archiwizacja	SATA III z7'zrz / USB (wewn/brzwy lub zewn/brzwy dysk HDD) / 'cz'ganie przez siec?
Max pojemno?? dysku	6TB
Tryb nagra?	K'zrzec, ci'g'yc, alarm, ruc'h, ruc'h lub alarm, ruc'h i alarm
Z'7'KZA	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
Z7'zrz USB	Tak 2x USB 2.0 na tylnym panelu
OGÓLNE	
Zasilanie	12V
Pobór mocy bez HDD	≤ 10 W
Temperatura pracy	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
Praca w wilgotno/ci	10% to 90% nie skondensowana
HDMI	Standard 1.3a, 1920x1080,1280x1024,1366x768,1280x720,1024x768
Wymiary (szer. x g. x wys.)	315 x 242 x 45 mm (12.4 x 9.5 x 1.8inch)
Waga bez dyska twardego	≤ 1.16 kg (2.6 lb)