Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-xvr-415ce-p-21403.html



Rejestrator 5w1 4-kanałowy XVR-415CE

Cena brutto	**910,20 zł**
Cena netto	**740,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23550**

Opis produktu

Główne cechy :

- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa kamer analogowych wysokiej rozdzielczości 1MPX/1,3MPX/2MPX/3MPX/4MPX/ 5MPX
- 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD- CVI/PAL) + możliwość podłączenia kamer IP
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Wyjścia HDMI/VGA synchroniczne 1080p
- 1 x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 8TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T
- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100Mbps lub Gigabit 1000Mbps dla XVR818CE
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzana zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji “Smart search” VQD (diagnoza jakości nagrywanego wideo)/ Wsparcie dla VCA (inteligentna analiza obrazu) inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Transmisja danych poprzez kabel UTP oraz koncentryczny na odległość 1200m dla 720p w standardzie Turbo HD

XVR-415CE	
WEJ?CIA AUDIO I VIDEO	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilo?? wej?? analogowych	4 BNC z??cza (1.0 Vp-p, 75 ?)
Wej?cie/Wyj?cie alarmowe	Nie
Ilo?? nagrywanych klatek 4w1	5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Ilo?? nagrywanych klatek w IP	25 kl/s @ 2688×1520 (4Mpx) 25 kl/s @ 1920 × 1536 (3Mpx) 25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx)
Praca w CVBS	12 kl/s @ 960 × 576 (WD1) 12 kl/s @ 704 × 576 (4CIF) 25 kl/s @ 640 × 480 (VGA) 25 kl/s @ 352 × 288 (CIF)
Obs?uga kamer IP	Tak – na ka?dym kanale
Maksymalna rozdzielczo?? kamery IP	Rozdzielczo?? do 4Mpx Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja audio	G.711u

Dwukierunkowy tor audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
WYJ?CIA	
HDMI	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Rozdzielczo?? nagrywania w strumieniu g?ównym	5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Bitrate	32 Kbps do 10 Mbps
Wyj?cie audio	1-ch, RCA (liniowe, 1 K?)
Bitrate audio	64 Kbps
Wsparcie dla 2 strumieni	Tak
Synchroniczne odtwarzanie	4 kana?y
SIE?	
Ilo?? jednoczesnych po??cze?	128
Protoko?y sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Praca w chmurze	Tak
DYSK TWARDY	
Z??cze	1x SATA III za??cze

Archiwizacja	SATA III z??cze / USB /wewn?trzny lub zewn?trzny dysk HDD / ?ci?ganie przez sie?/
Max pojemno?? dysku	6TB
Tryb nagra?	R?czne, ci?g?e, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm
Z??CZA	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
Z??cza USB	Tak 2x USB 2.0 na tylnym panelu
OGÓLNE	
Zasilanie	12V
Pobór mocy bez HDD	≤ 10 W
Temperatura pracy	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
Praca w wilgotno?ci	10% to 90% nie skondensowana
HDMI	Standard 1.3a, 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768
Wymiary (szer. × g?. ×wys.)	315 x 242 x 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8inch)
Waga bez dysku twardego	≤ 1.16 kg (2.6 lb)