

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-apti-xb0801-s31-p-25628.html>



Rejestrator 5w1 8-kanałowy APTI-XB0801-S31

Cena brutto	396,40 zł
Cena netto	322,28 zł
Numer katalogowy	28433
Producent	Brak

Opis produktu

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	2 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1280 x 1440 - 4M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p CVBS / PAL : 960 x 576
Regulacja prędkości zapisu:	IP . max. 2592 x 1944 - 5 Mpx 1 ... 6 kl/s @ 5M-N 1 ... 8 kl/s @ 4M-N 1 ... 10 kl/s @ 3M-N 1 ... 15 kl/s @ 1080N 1 ... 15 kl/s @ 720p 1 ... 25 kl/s @ 960H do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-TVI @ 5M-N - 12 kl/s 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N - 15 kl/s max. 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5M-N + max. 3 x IP @ 5 Mpx 16 x IP @ 5 Mpx (max) @ ≤ 48 Mbps Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i

	archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	Android: Darmowa
Dostęp z telefonu komórkowego:		
Domyślny adres IP:	192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	
Kolor:	Czarny	
Waga:	0.74 kg	
Wymiary:	260 x 226 x 46 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	