Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-bcs-l-xvr0801-4ke-iv-p-24341.html



Rejestrator 5w1 8-kanałowy BCS-L-XVR0801-4KE-IV

Cena brutto	**1 942,17 zł**
Cena netto	**1 579,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26965**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy 8 kanałowy model BCS-L-XVR0801-4KE-IV marki BCS Line.

Rejestrator pracuje w trybie wielosystemowym, który umożliwia jednoczesne nagrywanie wideo, wyświetlanie obrazu na żywo, odtwarzanie materiału, archiwizację oraz zdalny dostęp do rejestratora.
Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.
Urządzenie wielosystemowe, pracuje w technologii HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego.
Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6MP/5MP/4MP/1080P/720P, AHD - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P, TVI - 5MP/4MP/3MP/1080P/720P.
Nagrywanie 7kl/s@4K ,10kl/s@6MP, 12kl/s@ 5MP, 15kl/s@4MP/3MP, 25/30kl/s@4M-N,1080P, 720P, 960H, D1.
Ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 8 dodatkowych IP do 8MP.

Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265/H.265+/H.264/H264+/MJPEG.

Posiada interfejs pomocniczy RS485.
Obsługuje 1x dysk HDD Sata - do 10TB.
Posiadane wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA.
Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA.
Posiadane wejście/wyjście audio: 1/1.

Inteligentne funkcje obsługiwane przez rejestrator: 8 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy, 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd.

Obsługa połączeń P2P zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od rodzaju łącza internetowego.

CHARAKTERYSTYKA
Ilość kanałów: 8+8 do 8Mpx,
Technologia: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP,
Rozdzielczość: 3840×2160,
Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding,
Wejścia/wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI,
Wyjścia VGA i HDMI działają jednocześnie,
Wejścia/wyjścia audio: 1/1,
Archiwizacja: 1x HDD Sata (max. 10TB), 2x USB,
Interfejs sieciowy: 1x Port RJ-45 (10/100/1000M),
Pasmo wejściwe: 128Mbps,
Inteligentne funkcje, P2P,
RS485,
Zasilanie: DC 12V.

DANE TECHNICZNE
WIDEO I AUDIO
Obsługa kamer 8+8
Audio I/O 1/1
Dwukierunkowa rozmowa -
Kompresja audio G.711a/G.711u/PCM
WYŚWIETLANIE
Wyjście wideo 1x HDMI, 1x VGA
Podział obrazu 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 w trybie dodatkowych kamer IP)
Strafy prywatności 4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
NAGRYWANIE
Kompresja wideo/audio AI Coding H.265+/H265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania
Główny strumień:
8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi:
960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)

Tryby nagrań Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Interwał nagrań 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Maks. pasmo 128Mbps
Bit rate 32~6144Kbps na kanał
FUNKCJE
Wyzwalanie zdarzeń Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Ochrona perymetryczna Tak, 2 kanały analog HD
Rozpoznawanie twarzy Tak, 2 kanały analog HD
SMD Plus Tak, 8 kanałów analog HD
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA
Funkcje odtwarzania -
Archiwizacja Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
SIEĆ
Interfejs 1x RJ-45 (10/100/1000M)
Obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
OBSŁUGA DYSKÓW
HDD 1x HDD do 10TB
DODATKOWE INTERFEJSY
USB 1x USB 2.0 (przód) / 1xUSB 2.0 (tył)
Interfejsy dodatkowe 1x RS485
OGÓLNE
Zasilanie DC12V / 2A
Pobór prądu <10W (bez HDD)
Temperatura pracy -10°C ~ +55°C
Wymiary (W×D×H) 260×235×47mm
Waga netto 1kg bez HDD