Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-bcs-xvr0801e-iii-p-18870.html



Rejestrator 5w1 8-kanałowy BCS-XVR0801E-III

Cena brutto	**847,48 zł**
Cena netto	**689,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20713**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-XVR0801E-III - 8-kanałowy rejestrator wielosystemowy, obsługujący kamery technologii HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP i klasyczne kamery analogowe (CVBS). Do jego elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Niewielka obudowa typu SMART
- Możliwość obsługi kamer HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS i IP na każdym kanale
- Max. rozdzielczość nagrywania: 6 Mpx dla IP oraz 1080p dla HD-CVI / HD-TVI / AHD (5 Mpx dla pierwszego i drugiego kanału)
- Rozszerzony dystans transmisji: 700 m @ 4K / 4 Mpx, 800 m @ 1080p, 1200 m @ 720p
- System operacyjny Linux i obsługa funkcjonalności Pentaplex
- Wbudowany interfejs sieciowy fast ethernet i bitrate wejściowy na poziomie 48 Mb/s
- Obsługa funkcji P2P i funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Miejsce na 1 dysk twardy o maksymalnej pojemności 10 TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI i 1x VGA (max. rozdzielczość wyświetlania: 1920 x 1080)
- Wbudowane 2 porty USB 2.0
- Obsługa funkcji inteligentnego pozycjonowania 3D (przy współpracy z kamerami PTZ BCS)
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwójny strumień kodowania

BCS-XVR0801E-III to uniwersalny rejestrator hybrydowy, który znajduje zastosowanie w niewielkich obiektach. Można go polecać do realizacji systemu monitoringu w miejscach takich jak np.: mieszkania, sklepy, pomieszczenia biurowe lub małe magazyny. Ze względu na atrakcyjną cenę, jest on doskonałym wyborem dla osób, które poszukują dobrej jakości, niedrogiego systemu monitoringu.

Parametry techniczne:

- Ilość obsługiwanych kamer: 8
- Rozdzielczość nagrywania: max. 6 Mpx @ IP, 2Mpx @ CVI / TVI / AHD, 960H @ CVBS

- Bitrate: 48 Mb/s
- Wyjścia wideo: 1x HDMI i 1x VGA
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x
- System operacyjny: Linux
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- Miejsce na dyski twarde: 1
- Liczba portów USB: 2
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Ilość strumieni danych: 2
- Detekcja ruchu: TAK
- Strefy prywatności: TAK
- Współpraca z kamerami obrotowymi PTZ: TAK
- Temperatura pracy: -10...+55 oC
- Obudowa: SMART
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy (bez dysków): 10 W
- Wymiary: 205 x 205 x 40 mm
- Waga: 0.5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy