Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr5108hs-i3-p-24883.html



Rejestrator 5w1 8-kanałowy DHI-XVR5108HS-I3

Cena brutto	**1 229,99 zł**
Cena netto	**999,99 zł**
Numer katalogowy	**27536**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5108HS-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wej?cia wideo:	8 szt. BNC
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wej?cia audio:	1 szt. - CINCH 8 - Obs?uga audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczo?ci zapisanego obrazu:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja pr?dko?ci zapisu:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s

	5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydzia?u na ka?dy kana?
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagra? z archiwum na nap?d USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagra? twarzy na podstawie max 8 zdj?? z uwzgl?dnieniem progu podobie?stwa (dla ka?dego zdj?cia osobno) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kana?ów
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server max. 128 u?ytkowników on-line
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja DMSS ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podzia? ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	● Wspó?praca z urz?dzeniami marki Dahua pracuj?cymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), ● POS - wspó?praca z urz?dzeniami zainstalowanymi w punktach sprzeda?y i wy?wietlanie danych z nich w postaci na?to?onego tekstu w wybranym oknie kana?u, ●

	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy • Obs?uga Coax Audio/Alarm, • Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, klasyfikacja ludzi i pojazdów • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy • Obs?uga do 10 baz danych twarzy, ??cznie z 10 000 zdj?? twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajduj?cych si? w bazie danych urz?dzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdj?? z mo?liwo?ci? niezale?nego ustawienia progu podobie?stwa dla ka?dego zdj?cia
USB:	2 szt. USB 2.0
Obs?uga myszy?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	260 x 236 x 48 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, du?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, w?gierski, w?oski

Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA