

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hwd-6108mh-g3-p-24190.html>



Rejestrator 5w1 8-kanałowy HWD-6108MH-G3

Cena brutto	569,00 zł
Cena netto	462,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26776
Producent	Brak

Opis produktu

HWD-6108MH-G3 / DVR-8CH-2MP - Rejestrator 8-kanałowy 5w1, do 4Mpx, H.265+, 1x HDD - Hikvision Hiwatch

Model **HWD-6108MH-G3** jest **hybrydowym** rejestratorem 8-kanałowym z możliwością nagrywania w rozdzielczości do **4 Mpx**, podpięcia do **8 kamer Turbo HD (4w1)** oraz 1 dysku HDD do **10 TB**. Posiada dodatkowe jedno wyjście **IP** do **6Mpx**, pozwalające podpiąć do **4 kamer IP**. Urządzenie dedykowane jest do pracy w systemach monitoringu TurboHD oraz IP. Dzięki niewielkim rozmiarom, zaawansowanej funkcjonalności oraz kompatybilności z różnymi standardami transmisji nadaje się idealnie do tworzenia oraz rozbudowy małych i średnich instalacji monitoringów wizyjnych.

W komplecie z rejestratorem znajdują się zasilacz oraz myszka przewodowa.

Parametry:

- 8 kanałów 4w1 **AHD/CVBS/TVI/CVI**
- 4 dodatkowe kanały **IP (maks. 6Mpx)**
- Rozdzielczość max. **4 Mpx (4w1)**
- Kompresja wideo: **H265Pro+/ H265/ H264+/ H.264**
- Dual stream: **Tak**
- Interfejs Ethernet: **RJ45 10M/100M**

- Protokoły sieciowe: **TCP/IP**, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
- Złącza USB: **2x USB 2.0**
- Wyjścia video: **1xHDMI, 1xVGA**
- Max. ilość **HDD: 1**
- Max. pojemność: **10TB**
- Aplikacja mobilna: **Hik-Connect (chmura)**
- Zasilanie: **12VDC**
- Temp pracy: **-10C ... +55C**

Zdalny podgląd i konfiguracja

Chmura P2P

Rejestrator współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną Hik-Connect oraz programem na platformę Windows oraz iOS - iVMS-4200. Oprogramowanie pozwala na podgląd na żywo, przegląd nagrań oraz konfigurację systemu poprzez urządzenia takie jak smartfon czy tablet. Dzięki wykorzystaniu połączenia P2P (chmura) użytkownik ma możliwość komunikacji z systemem monitoringu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Obsługa wszystkich standardów

AHD, CVI, TVI, CVBS

Cyfrowy rejestrator do monitoringu HWD-6108MH-G2 jest urządzeniem wielosystemowym, obsługującym każdy z obecnie dostępnych standardów przesyłu obrazu w wysokich rozdzielczościach - AHD HD-CVI, HD-TVI oraz CVBS (analog).

Pozwala to na podłączenie do tego modelu dowolnej kamery transmitującej dane analogowo - od klasycznych kamer w technologii CVBS po zaawansowane modele TurboHD, oferujące wysoką rozdzielczość obrazu. Rejestrator posiada automatyczne rozpoznawanie standardu podłączonej kamery, co znacznie skraca czas ich konfiguracji.

Hybrydowy tryb pracy

Dodatkowe kanały IP

Rejestratory TurboHD serii Hiwatch wyposażone są w dodatkowe kanały transmisji w technologii IP, pozwalające na podłączenie kamer sieciowych. dzięki temu rejestratory nadają się idealnie do rozbudowy systemów monitoringu, w których występują różne standardy transmisji oraz produkty od wielu producentów.

Wydajna kompresja H.265

Oszczędność powierzchni HDD

Nowe rejestratory DVR marki Hikvision wykorzystują standard kompresji obrazu oznaczonej jako HVEC lub **H.265**. Standard ten jest bezpośrednim następcą popularnej technologii H.264, stosowanej z powodzeniem w systemach CCTV. Nowy kodek pozwala na jeszcze większą kompresję danych, oferując ponad 50% redukcję pasma, przy jednoczesnym zachowaniu praktycznie niezmienionej jakości materiału video.

Zastosowanie standardu H.265 w rejestratorze przekłada się znacznie na **wydłużenie czasu archiwizacji** materiału na dysku, **zwiększenie dostępnej przepustowości** łącza sieciowego oraz wydłużenie żywotności nośników danych.

Specyfikacja techniczna:

HWD-6108MH-G3 / DVR-8CH-2MP	
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Prędkość nagrywania	Strumień główny: - Tryb lite on: 4 MP lite @15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF @25fps (P)/30fps (N) - Tryb lite off: 4 MP @8fps; 4 MP lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @15fps (N) Strumień pomocniczy: - WD1/4CIF/2CIF@12fps - CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)
Video bitrate	32 Kbps to 6 Mbps
Podwójny strumień	Tak
Rodzaje strumieni	- Audio - Audio&Video
Kompresja / Bitrate Audio	G.711u / 64 Kbps
Audio i Wideo	
Wejście IP	4 kanały (łącznie z TurboHD - 12) - Rozdzielczość maks. 6 Mpx - kompresja wideo - H.265+/H.265/H.264+/ H.264 8 kanały TVI/CVI/AHD/CVBS - interfejs (łącze) BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wejście Analogowe	
Wyjście VGA/HDMI	x1/x1 - 1920 × 1080/60Hz , 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audio in	1x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Liniowe
Audio out	1x RCA (Liniowe, 1 KΩ)
Synchroniczne odtwarzanie	8 kanałów
Sieć	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Podgląd zdalny	iVMS-4200 (lite), Przeglądarka internetowa (Web interface), Hik-Connect (Android, iOS)
Zdalna konfiguracja	iVMS-4200, iVMS-4200 lite, Przeglądarka internetowa
Połączenia zdalne	64
Archiwizacja	
Ilość obsługiwanych dysków	1x HDD Sata
Maks. pojemność dysku	do 10TB
Porty USB	2x USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1.33A
Pobór mocy (bez HDD)	≤12W
Temp. pracy	-10 °C to 55 °C
Dopuszczalna wilgotność	10% to 90%
Wymiary	260 × 222 × 45 mm
Waga	≤ 0.8 kg