

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hyundai-hyu-293-p-14685.html>

Rejestrator 5w1 8-kanalowy HYUNDAI HYU-293



Cena brutto	1 570,22 zł
Cena netto	1 276,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15968
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 8 kanałów 5 w 1 ZVR, format H.264 + / H.264
- 5 technologii: kamer IP, HDCVI, HDTV, AHD i analogowych CVBS
- TVI: wersja 3.0 (nie jest zgodna z v1.0)
- Kompresja H.264 + poprawia efektywność kodowania do 50% i redukuje koszty przechowywania
- 8 wejść BNC (współosiowy współosiowy):
 - HDCVI: 1080P / 720P
 - HDTV: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
 - AHD: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
 - CVBS: 960H
- 2 kamery IP 4MP
- Wyjście VGA i HDMI do 1920x1080
- pomocnicze wyjście BNC SPOT do 704x576
- Kanały audio: 4 wyjścia RCA / 1 RCA
- 2-drożne audio: przez kanał audio 1
- rozdzielczość wyświetlacza: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- rozdzielczość zapisu: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 5MP (10 kl./s), 4MP / 3MP (15 kl./s), 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF (12 kl./s), CIF / QVGA / QCIF (25/30 kl./s)
- 8-kanałowe jednoczesne odtwarzanie (5MP na 20 kl./s, 4MP na 25/30 kl./s)
- Odtwarzanie odwrócone w wielu aparatach
- Prędkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- Kanały alarmowe: 8 w / 4 na zewnątrz
- 1 dysk twardy SATA do 6 TB (nie wchodzi w skład zestawu)
- Obsługa trybu przydziału dysku twardego; Umożliwia przypisanie różnych pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i jedнопрыцыскава obsługa nagrywania (Kreator)
- Podręcznik diagnostyki jakości wideo
- wyszukiwanie i powielanie za pomocą tagów
- Blokowanie i odblokowywanie plików dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczny adaptacyjny
- protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- przeglądarka wieloplatformowa: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Cloud P2P, DEMES DDNS, Push i kanał zero
- Połączenia: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 półdupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór: ≤20W
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- wymiary: 315 x 242 x 45 mm (na pulpicie)
- Waga: ≤2 kg