

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hyundai-hyu-322-p-14860.html>

Rejestrator 5w1 8-kanałowy HYUNDAI HYU-322



Cena brutto	866,23 zł
Cena netto	704,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16176
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 8 kanałów 5 w 1 ZVR, H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTV, AHD i CVBS
- tryb TVI: wersja 3.0 (nie jest zgodny z v1.0)
- Format H.264 + poprawia efektywność kodowania do 50% i obniża koszty przechowywania danych wideo
- 8 wejść BNC (współosiowy współosiowy):
- HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetryczne za pomocą kabla koncentrycznego)
- HDTV: 3MP (kanał 1 i 2) / 1080P / 720P (tylko kamery v3.0, niezgodne z v1.0)
- AHD: 1080P / 720P
- CVBS: 960H
- 2 wejścia IP 1080P / 720P
- wyjście VGA i HDMI (1920x1080) z możliwością ustawienia punktu
- wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- 2-drożne audio: 1 wyjście RCA in / 1 RCA
- rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- rozdzielczość nagrywania: 3MP (kanały 1 i 2, tylko TVI), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Strumień 1 w trybie 3MP:
Strumień @ 3MP: 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080p:
- Strumień @ 1080P: 1080P, 720P (12 kl./s), 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Strumień @ 720p: 720p, 960h, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080N:
- 1080N, 720P lite, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- strumień Secondary: 960H, D1 / 4CIF, 2CIF (12 kl./s), CIF, QVGA, QCIF (25/30 kl./s)
- jednoczesne odtwarzanie w formacie 4/8 @ 1080P
- Odtwarzanie wielu kamer
- Lokalna prędkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- Kanały alarmowe: 8 in / 1 out
- 1 wewnętrzna pojemność dysku twardego SATA do 6TB (nie wchodzi w skład zestawu)
- Obsługa trybu przydziału dysku twardego; Umożliwia przypisanie różnych możliwości do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa jedнопрыciskowego nagrywania (Wizard)
- Podręcznik diagnostyki jakości wideo
- wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Blokowanie / odblokowanie pliku dziennika
- Interfejs sieciowy: Automatyczna adaptacja RJ45 (10/100 / 1000M)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF



- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Kompatybilność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- chmura P2P, DEMES DDNS, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 porty USB 2.0, 1 półdupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: $\leq 20W$
- Temperatura robocza: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
- RH: 10 ~ 90%
- wymiary: 315 x 242 x 45 mm (na pulpicie)
- Waga: ≤ 2 kg