

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hyundai-hyu-380-p-15775.html>

Rejestrator 5w1 8-kanalowy HYUNDAI HYU-380



Cena brutto	3 534,47 zł
Cena netto	2 873,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17214
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 8 kanałów 5 w 1 ZVR H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTV, AHD i analogowych CVBS
- H.265 + poprawia do 80% i zmniejsza ilość danych wideo
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 dla strumienia 1 i H.265 / H.264 dla strumienia 2
- Możliwość podłączenia do kamer IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 8 wejść BNC (obsługiwane przez coaxitron):
 - HDCVI (2.0): 1080P / 720P
 - HDTV (4.0): 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
 - AHD: 1080P / 720P
 - CVBS: 960H
- 2 wejścia dla kamer IP obsługujących do 8MP
- Wyjście VGA (1080P) i HDMI (4K, 2K), konfigurowalna przestrzeń
- Wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- Kanały audio: 8 wyjść RCA w / 1 RCA
- Dwudrożny dźwięk: kanał audio 1
- Rozdzielczość wyświetlacza: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 8 megapikseli (10 klatek na sekundę), 5 megapikseli (20 klatek na sekundę), 3 megapikseli (18 klatek na sekundę), 4MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 fps))
- Strumień 2: WD1 / 4CIF / CIF (25/30 fps)
- 8-kanałowe jednoczesne odtwarzanie
- Transmisja na duże odległości HDTV: do 1200 m przy 720P i 800 m przy 1080P
- Inteligentne odtwarzanie, aby uniknąć nieistotnych informacji
- Kanały alarmowe: 8 w / 1 wyjście
- 2 wewnętrzne dyski twarde SATA o pojemności do 8 TB (bez dysku twardego)
- Obsługuje tryb przydzielania dysku twardego; pozwala przypisać różne możliwości do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa rozpoczęcia nagrywania za pomocą jednego klawisza (Wizard)
- Włączono funkcję defog dla kompatybilnych kamer
- Przewodnik diagnostyczny jakości wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Blokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczna adaptacja
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Kompatybilność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, kanał wypychania i zero
- Połączenia: 1 USB 2.0 (panel przedni), 1 USB 3.0 (tylny panel), 1 półdupleks RS485
- zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤25W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 380 x 320 x 48 mm (pulpit)



- Waga: ≤ 2 kg