

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ahd-4-kanalowy-hybro-417-p-11727.html>

Rejestrator AHD 4-kanałowy Hybro-417



Cena brutto	549,99 zł
Cena netto	447,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12564

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy HYBRO-417 z interfejsem AHD (Analog High Definition) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	<u>AHD</u> , <u>PAL</u> , <u>TCP/IP</u>
Wejścia wideo:	4 szt. <u>BNC</u> - <u>AHD</u> , <u>CVBS</u>
Wyjścia wideo:	1 szt. <u>HDMI</u> 1 szt. <u>VGA</u>
Wejścia audio:	4 szt. <u>CINCH</u>
Wyjścia audio:	1 szt. <u>CINCH</u>
Metoda kompresji obrazu:	<u>H.264</u>
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<u>AHD-H</u> (1920 x 1080) <u>AHD-M</u> (1280 x 720) <u>AHD-L</u> , <u>PAL</u> (928 x 576) <u>PAL</u> (704 x 576) <u>IP</u> (1280 x 720) <u>IP</u> (1920 x 1080)
Łączna maks. prędkość zapisu:	<u>AHD</u> , <u>PAL</u> : 60 <u>kl/s</u> @ 1920 x 1080 px, <u>AHD</u> , <u>PAL</u> : 100 <u>kl/s</u> @ 1280 x 720 px, <u>AHD</u> , <u>PAL</u> : 100 <u>kl/s</u> @ 928 x 576 px, <u>AHD</u> , <u>PAL</u> : 100 <u>kl/s</u> @ 704 x 576 px, <u>IP</u> : 200 <u>kl/s</u> @ 1280 x 720 px, <u>IP</u> : 50 <u>kl/s</u> @ 1920 x 1080 px,
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 <u>kl/s</u> @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 <u>kl/s</u> @ 1280 x 720 px 1 ... 25 <u>kl/s</u> @ 928 x 576 px 1 ... 25 <u>kl/s</u> @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x <u>AHD-H</u> / <u>AHD-M</u> / <u>AHD-L</u> / <u>PAL</u> - Praca w dowolnej konfiguracji • 4 x <u>AHD-M</u> + 4 x <u>IP</u> 720p • 2 x <u>AHD-M</u> + 2 x <u>IP</u> 1080p

	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x IP 720p • 2 x IP 1080p + 2 x IP 720p
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V <u>DC</u> / 3 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.896 kg
Wymiary:	257 x 243 x 47 mm
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny