

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-hd-cvi-4-kanalowy-bcs-cvr04014m-p-13858.html>

## Rejestrator HD-CVI 4-kanałowy BCS-CVR04014M



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>736,78 zł</b> |
| Cena netto       | <b>599,01 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>15016</b>     |
| Producent        | <b>BCS</b>       |

### Opis produktu

| Specyfikacja techniczna           | BCS-CVR04014M                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System</b>                     |                                                                                   |
| Procesor                          | Wbudowany wysoko wydajny procesor                                                 |
| System operacyjny                 | LINUX                                                                             |
| Funkcjonalność systemu            | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Przechowywanie, Dostęp |
| Kontrola systemu                  | Mysz, Sieć                                                                        |
| <b>Wideo / Wyświetlanie</b>       |                                                                                   |
| Standard Wideo                    | HDCVI/ANALOG/IP                                                                   |
| Ilość wejść wideo                 | 4                                                                                 |
| Wyjścia monitorowe                | 1 HDMI 4K, 1 VGA                                                                  |
| Rozdzielczości wyświetlania       | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280 x1024                                       |
| Podział na wyjściach              | 1/4/6                                                                             |
| Sekwencja obrazu                  | Tak                                                                               |
| Maski prywatności                 | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał                                        |
| OSD                               | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery                                 |
| <b>Audio</b>                      |                                                                                   |
| Wejście                           | 1                                                                                 |
| Wyjście                           | 1                                                                                 |
| Dwukierunkowa komunikacja         | Interkom przez wejście i wyjście                                                  |
| <b>Nagrywanie</b>                 |                                                                                   |
| Kompresja Video/Audio             | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM                                      |
| Rozdzielczość nagrywania          | Główny Strumień:                                                                  |
|                                   | Extra Strumień:                                                                   |
| Zajętość pasma                    | 32~6144Kb/s na kanał                                                              |
| Tryb nagrywania                   | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video kamery, zanik sygnału), Stop     |
| Priorytet nagrywania              | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe                                                   |
| Interwał nagrań                   | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~60 min.                         |
| <b>Wideo detekcja i Alarm</b>     |                                                                                   |
| Wyzwalanie zdarzeń                | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i kom                                 |
| Detekcja ruchu                    | Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg                                       |
| Zanik sygnału, zakrycie kamery    | tak                                                                               |
| Wejścia/Wyjścia alarmowe          | N/A                                                                               |
| <b>Odtwarzanie i Archiwizacja</b> |                                                                                   |
| Odtwarzanie nagrań                | 1/4                                                                               |
| Tryb wyszukiwania                 | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wysz                                     |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje odtwarzania         | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Cyfrowe powiększenie |
| Archiwizacja danych         | Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć                                                                                      |
| <b>Sieć</b>                 |                                                                                                                            |
| Interfejs                   | Port RJ-45 (10/100M/1000M)                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły       | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, SNMP, P2P                                                       |
| Zdalne sterowanie           | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie                                                                         |
| <b>Dysk</b>                 |                                                                                                                            |
| Dysk Twardy                 | 1 port SATA, Max 6TB HDD                                                                                                   |
| Zarządzanie dysku           | Monitorowanie dysku                                                                                                        |
| <b>Dodatkowe interfejsy</b> |                                                                                                                            |
| USB                         | 1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)                                                                                         |
| RS485                       | Tak                                                                                                                        |
| <b>Pozostałe</b>            |                                                                                                                            |
| Zasilanie                   | DC 12V / 2A zasilacz w komplecie                                                                                           |
| Pobór prądu                 | 15W bez HDD                                                                                                                |
| Warunki środowiskowe        | -10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa                                                                                         |
| Wymiary                     | 1U 325mm×255mm×55mm(W×D×H)                                                                                                 |
| Waga                        | 2kg bez HDD                                                                                                                |