

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-hd-cvi-8-kanalowy-bcs-cvr08022m-iii-p-16644.html>

Rejestrator HD-CVI 8-kanalowy BCS-CVR08022M-III

Cena brutto	2 060,25 zł
Cena netto	1 675,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	06250
Producent	BCS

Opis produktu

Charakterystyka produktu

- Ilość kanałów:
 - **8 kanałów HDCVI max. 200kl/s do 1080p (1920 x 1080)**
 - **zamiennie 8 kanałów ANALOG - 960H (960 x 582)**
 - **zamiennie 2 kanały IP do 1080p (1920 x 1080)**
- Ilość dysków: **2 x HDD SATA**
- Porty USB: **2**
- Obsługiwana rozdzielczość kamer: **1080P, 720P, D1**
- Wejścia alarmowe: **16**
- Wyjścia przełącznikowe: **3**
- Pentaplex: **tak**
- Wyjścia video: **VGA, HDMI, RS-232, RS-485**

Opis produktu

Rejestrator HDCVI **CVR08022M-III** firmy **BCS** to bardzo zaawansowane urządzenie w nowoczesnej telewizji przemysłowej opartej technologii **HD-CVI/ANALOG** z opcją **trybrydy IP** (max. 2 kanały po 1080P) umożliwiającej transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P (w zależności od wersji) oraz komunikację dwukierunkową po kablu koncentrycznym. **8-kanalowy rejestrator** przystosowany jest do obsługi 8 kamer HD-CVI/ANALOG lub 2 kamer IP. Posiada możliwość synchronicznego odtwarzania wszystkich kanałów, co pozwala na jeszcze łatwiejszą kontrolę dozorowanego obszaru. Rejestrator **CVR 08022M-III** firmy **BCS** ma możliwość obsługi do 2 dysków twardych SATA.

Wymiary

- 1U, 375mm×285mm×55mm (W×D×H)

Parametry techniczne

- rejestrator HDCVI/ANALOG/IP - 8 kanałów, zamiennie 2 kanały IP
- funkcjonalność - pentaplex,
- kompresja - H.264,

- nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200kl/s@1080p/960H lub 2 kanały IP po 1080p
- porty USB - 2,
- dyski twarde - 2HDD
- nagrywarka CDR/RW - brak,
- audio wej/wyj BNC - 4/1,
- obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały),
- dwukierunkowy tor audio - tak,
- wyjścia przelotowe - brak,
- wejścia alarmowe - 16,
- wyjścia przekaźnikowe - 3,
- wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, esata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak,
- sterowanie PTZ - tak,
- max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,
- obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID,
- obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX,
- program Smart PSS, DMSS,
- sieć RJ-45 - 1,
- zasilanie - DC12V/5A,
- wymiary - 1U(375×285×55),
- waga - 2.35kg(bez HDD)