Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:54

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-128-kanalowy-dhi-nvr608r-128-4ks2-p-24533.html



Rejestrator IP 128-kanałowy DHI-NVR608R-128-4KS2

Cena brutto	**16 665,10 zł**
Cena netto	**13 548,86 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19785**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	128 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 szt. - CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/10
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive) - 2 x Port USB 3.0
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
Przepływność (bitrate):	max. 384 Mb/s (łącznie)
Pobór mocy:	≤ 20 W (bez HDD)
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777

RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 8 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Dużo protokołów Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	• wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, mapa cieplna • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
USB:	2 szt. USB 3.0 2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane cechy:	• Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu • Zasilanie redundantne - Rejestrator został wyposażony w dwa niezależne od siebie zasilacze
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Waga:	8.9 kg (bez HDD)
Wymiary:	444 x 475 x 95 mm

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata