

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-128-kanalowy-dhi-nvr616-128-4ks2-p-24535.html>

Rejestrator IP 128-kanałowy DHI-NVR616-128-4KS2



Cena brutto	23 917,12 zł
Cena netto	19 444,81 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19789
Producent	Brak

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

System	
Procesor	Quad-core
System operacyjny	Linux
Wideo i audio	
Obsługa kamer	128 kanały
Dwukierunkowy tor audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, RCA
Wyświetlanie	
Wyjście wideo	2x HDMI, 1x VGA, 4x HDMI (opcjonalnie)
Rozdzielczość	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Pierwszy ekran: 1/4/8/9/16/25/36 • Drugi ekran: 1/4/8/9/16

OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik wideo, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja wideo/audio	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Prędkość nagrywania	384Mbps
Bit Rate	16Kbps ~ 20Mbps na kanał
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz(Regularne(Ciągłe), MD, Alarm), Stop
Interwał nagrań	1~120 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Detekcja obrazu i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Video Push, Email, FTP, Brzęczyk Komunikaty ekranowe
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22x18), detekcja ruchu, manipulowanie
Wejścia alarmowe	16 kanałów
Wyjścia alarmowe	8 kanałów
Odtwarzanie i archiwizacja	
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Dokładne wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Rewind, Szybkie odtwarzanie Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Shuffle, Wybór kopii zapasowej, Cyfrowy zoom
Archiwizacja	Nośnik USB / Sieć
Sieć	

Port	4x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
PoE	Brak
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, Wyszukiwanie IP(Wspiera kamery IP Dahua, DVR, NVS, itp.)
Maksymalna liczba użytkowników	128 użytkowników
Obsługa Smart Phone	iPhone, iPad, Android
Obsługa dysków	
Wewnętrzne HDD	16x port SATA, max. do 6TB każdy
eSATA	1 port
Dodatkowe interfejsy	
USB	4x port USB (2x USB 3.0, 2x USB 2.0)
Ogólne	
Zasilanie	AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Pobór prądu	< 51W (bez HDD)
Warunki pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Wymiary (WxDxH)	3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm
Waga netto	17.6KG (bez HDD)
Waga brutto	27.0KG (bez HDD)