Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-128-kanalowy-dhi-nvr616d-128-4ks2-p-24536.html



Rejestrator IP 128-kanałowy DHI-NVR616D-128-4KS2

Cena brutto	**32 146,96 zł**
Cena netto	**26 135,74 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19790**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna:

Kamera	
Procesor główny	Wbudowany procesor Intel
System operacyjny	Linux
	Wideo i Audio
Kamery IP	128 kanałów
Dwustronna rozmowa	1 kanał wej., 1 kanał wyj., RCA
Nagrywanie audio	Nagrywanie z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
	Wyświetlanie
Interfejs	2 HDMI, 1 VGA (4xHDMI opcja)
Rozdzielczość	(2 HDMI 3840x2160), 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Podział ekranu	1 monitor: 1/4/8/9/16/25/36 2 monitor: 1/4/8/9/16
Wbudowany monitor	LCD 7"

OSD	Nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
	Nagrywanie
Kompresja Wideo/Audio	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
Rozdzielczość	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/720p itp.
Nagrywanie: Bitrate	384Mbps
Szybkość transmisji	16Kbps~20Mbps na kanał
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram (Regularne (Ciągłe), Zdarzenia, Alarm), Stop
Interwał nagrywania	1~120 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek.
	Detekcja zdarzeń
Reakcja na zdarzenia	Nagrywanie, PTZ, Tour, Alarm, Push wideo, Email, FTP, Zdjęcie, Buzzer, Info na ekranie
Detekcja wideo	Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Utrata video
Wej./wyj. alarmowe	16/8
	Odtwarzanie i archiwizacja
Synchroniczne odtwarzanie	128Mbps w RAID 5 64 Mbps w trybie normalnej pracy
Tryb wyszukiwania	Według czasu/daty, detekcji ruchu, Wyszukiwanie z dokładnością do sekundy)
Opcje odtwarzania	Odtwórz, Pauza,Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór kopii zapasowych, Zoom cyfrowy
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA
	Sieć
Interfejs	4 porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Interfejs optyczny	2 porty Gigabit optical
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, wyszukiwanie urządzeń Dahua
Maks. ilość użytkowników	128 użytkowników

Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Standardy	ONVIF 2.4
	Pamięć
Obsługa dysku twardego	16 portów SATA do obsługi dysków twardych (max. 6TB każdy)
Raid	Raid 0/1/5/6/10 (obsługa funkcji hot-spare)
eSATA	1 port eSATA
	Dodatkowe złącza
USB	2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0
RS232	1 port do klawiatury sterującej i komunikacji z PC
RS485	1 port do sterowania kamerą PTZ
	Inne
Zasilanie	AC100~240V, 50/60Hz
Pobór mocy	51W (bez HDD)
Środowisko pracy	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.)	3U 485mm×529.9×133.2mm
Waga	19.6kg (bez HDD)