Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-l-nvr1601-4ke-p-25489.html



Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-L-NVR1601-4KE

Cena brutto	**1 292,72 zł**
Cena netto	**1 050,99 zł**
Numer katalogowy	**28277**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Rejestrator jest następcą modelu BCS-NVR1601X5ME-II.

CECHY PRODUKTU

- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 80Mb/s
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamery: ochrona perymetryczna (8 kanałów), detekcja twarzy (4 kanały), SMD Plus (12 kanałów)
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA 1080P
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2x USB, 1x RJ45
- 1 wejście i 1 wyjście audio
-

Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif

- Zasilanie DC 12V

SPECYFIKACJA

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalno?? systemu	Podgl?d na ?ywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dost?p
Kontrola systemu	Mysz, sie?
Kana?y IP	16
Wyj?cia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
Rozdzielczo?ci wy?wietlania	VGA: 1920x1080 , 1280x1024, 1280x720 , 1024x768 HDMI: 3840x2160 , 1920x1080 , 1280x1024, 1280x720 , 1024x768
Podzia? na wyj?ciach	1/4/8/9/16
Sekwencja obrazu	Tak
Dekodowanie	8x1080p 30kl/s
Maksymalne pasmo	Przychodz?ce 80Mb/s, wychodz?ce 60Mb/s, odtwarzanie 80Mb/s
Rozdzielczo?? nagrywania	8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p, D1
Kompresja	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 wej?cie i 1 wyj?cie
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC

Odtwarzanie nagra?	16 kana?ów
Archiwizacja danych	Pami?? flash (USB) / Pobieranie przez sie?
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Protoko?y	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
U?ytkownicy mobilni	iOS, android
Zgodno??	ONVIF(S/G/T)
Dysk twardy	1x SATA max 10TB
Interfejsy	2x USB2.0
Zasilanie	12V DC, 2A, pobór mocy <10W
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary	1U, 260x232x47,6mm