

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-nvr-16085m-p-3232.html>



Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-NVR-16085M

Cena brutto	3 665,40 zł
Cena netto	2 980,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03285
Producent	BCS

Opis produktu

- Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR
- Obsługuje jednocześnie kompresję H.264 i MPEG4
- Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczości 1080p
- Nagrywanie do 16 kamer IP: 8 kl/s@5Mpx, 15 kl/s@3 Mpx, 25 kl/s@1080p, 25 kl/s@1.3Mpx, 25 kl/s@720p, 25 kl/s@D1.
- Max. bitrate 160/160 Mbits
- Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- Obsługa 8 dysków SATA (do 32TB) i do 4 dysków eSATA (do 12TB), 4 porty USB 2.0
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów max. 16 przy rozdzielczości do 1080p, przy 5 MPx i 3 MPx max. odtwarzanie do 4 kan.
- Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
- Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SDIPxxx
- Obsługa kamer IP innych producentów: BCS, Arecont Vision, AXIS, BOSCH, Brickcom, Canon, CPplus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Videosec, VIVOTEK, ONVIF 2.0
- Zdalna konfiguracja parametrów kamery (wybrane modele)
- Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
- Wyzwalanie alarmów: komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP
- Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 20 użytkowników jednocześnie, DMSS(mobilna aplikacja),

Dodatkowe cechy produktu

SYSTEM

Procesor
System
Funkcjonalność
Kontrola

Wydajny Procesor Dual-Core
Embedded Linux
Pentaplex
Przedni panel,Mysz,
Klawiatura,Pilot,Sieć

VIDEO

Wejścia
Standard
Wyjścia

16 kan. IP do 5 Mpx
PAL
HDMI, VGA, USB 2.0
N/A

Przelotowe

AUDIO

Wejścia
Wyjścia

16 kanałów
16 kanałów
N/A

Dwukierunkowe

EKRAN

Podział obrazu
Rozdzielczość
wyświetlania
Prywatność
OSD

1/4/8/9/16/36
1920x1080 1280x1024
1280x720 1024x768
4 strefy
Nazwa,Czas,Zanik,Blokada
Detekcja,Nagrywanie

NAGRYWANIE

Kompresja
Rozdzielczość

H.264/MPEG4/G.711
5MPx/3MPx/1080P
720P/D1
Max. bitrate -160 Mbits
400kl/s@D1
400kl/s@720P
400kl/s@1080P
240kl/s@3MPx
128kl/s@5MPx

Prędkość
kodowania



Tryby

nagrywania

VIDEO DETEKCJA & ALARM

Detekcja ruchu

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

HDD

Obsługa dysków

Zarządzanie HDD

Nagrywarka

INTERFEJSY

USB

eSATA

RS232

RS485

Port RJ-45

PoE

POZOSTAŁE

Zasilanie

Pobór prądu

Warunki pracy

Wymiary

Waga

Ręczny, Terminarz

(detekcja, alarm), Stop

Detekcja z kamer IP

Regulacja czułości

16 kanałów

6 kanałów

8 portów SATA, obsługa

dysków do 32TB

1 port eSATA, obsługa dysków do 12TB

Grupowanie HDD, Hibernacja,

Wykr. Błędów, RAID

Wewnętrzna

4 porty

1 port, nagr., archiw.

Klawiatura, Komunik.PC

PTZ

2 porty 10/100/1000M

AC 100~240V, 50/60Hz

40W(bez HDD)

-10°~+55° / 10~90%RH

440x460x89(mm) 2U

6,0kg(bez HDD)