

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-nvr1602-4k-p-9935.html>

Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-NVR1602-4K



Cena brutto	2 054,10 zł
Cena netto	1 670,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10519
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-NVR1602-4K:

- Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG 16 kanały,
- Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
- Max. bitrate 192 Mb/s,
- Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF: TAK
- Obsługa HDD: 2szt. SATA/HDD, max. 12TB (max. 6TB każdy),
- Wejścia alarmowe: 8 Wyjścia alarmowe: 3,
- Wyjścia Video : 1 x HDMI, 1 x VGA max. rozdzielczość - 3840x2160
- Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M),
- Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 2 x USB,
- Wymiary : 375mmx275mmx56mm, 1,65 Kg(bez HDD)
- Zasilanie : DC12V

Dane techniczne:

System	
Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentapanel
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	16 kanałów
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech
Wyjście Video	1 HDMI, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukanałowe
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kadr
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080p, 720p
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 20 Mb/s, Max. bitrate
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomych)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe)), MD (Video detekcja: Ręczne > Alarm > MD > Pre-record)
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Pre-record
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~120 min.

Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spo
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Cz
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	8 kanałów
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	3 kanały
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszuki
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, P Pełny ekran, Powtórzenie, Archiw
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD
Sieć	
Port	RJ-45 port (10/100M)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych p
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Wi
Obsługa dysków	
HDD	2 porty SATA III, max. 12TB (
eSATA	N/A
Zajętość	Max 3.6GB/H na k
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykryw
Dodatkowe interfejsy	
USB	1 port USB 3.0 / 1 por
PoE (tylko model -P)	8 portów PoE 802.3af/at max. 25W/p
RS232	Klawiatura, Komunika
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V / Wersja -P : AC
Pobór prądu	8,7W / Wersja -P PoE
Warunki pracy	-10 ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary	375x275x56(mm)
Waga	1,65 KG (bez H