Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 12:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-nvr16025me-ii-p-14673.html

Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-NVR16025ME-II

Cena brutto	**1 285,36 zł**
Cena netto	**1 045,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15952**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-NVR16025ME-II

BCS-NVR16025ME-II: Ilość kanałów video: do 16 kanałów IP - 8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps Ilość dysków: 2 szt (max 6TB), eSata : brak; porty USB: 2; Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 2; Obsługa kamer szybkoobrotowych: TAK Pentaplex: TAK Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA, Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio; PoE: N/A; wymiary: 1U 375mm×328mm×55mm; zasilanie: AC100-240V, 50-60Hz;

Podstawowe cechy BCS-NVR16025ME-II

16 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
Nagrywanie max. 16 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
Obsługa 2 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

Dodatkowe cechy produktu

Specyfikacja	BCS-NVR16025ME-II
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	16 kanałów
Wyjście Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 Wej./1 Wyj. audio, INTERKOM
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Sekwencja	tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520),
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 M
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Z
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne
Interwały nagrań	1 ~ 120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre record: 1 ~ 30 sek., Post record: 10 ~ 300
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Preset, Alarm, Email, FTP, Snap, Buzzer & komunikaty ekranu
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak