

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-nvr1608-4k-p-9933.html>

Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-NVR1608-4K



Cena brutto	4 182,00 zł
Cena netto	3 400,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10516
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-NVR1608-4K:

- Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG 16 kanały,
- Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
- Max. bitrate 192 Mbits,
- Obsługa kamer innych producentów :Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF: TAK
- Obsługa HDD: 8szt. SATA/HDD, max. 48TB (max. 6TB każdy),
- eSATA 1 port,
- Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 6,
- Wyjścia Video : 2 x HDMI, 1 x VGA max. rozdzielczość - 3840x2160
- Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M),
- Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB,
- Wymiary : 445mmx440mmx95mm, 6.6 Kg(bez HDD)
- Zasilanie : AC100-240V

Dane techniczne:

System	
Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentapanel
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	16 kanałów
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech
Wyjście Video	2 x HDMI, 1 x VGA
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukanałowe
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080p, 720p
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 20 Mbits, Max. bitrate
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziom)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: Alarm, Detekcja ruchu, Detekcja zmiany sceny, Detekcja zmiany koloru, Detekcja zmiany ruchu, Detekcja zmiany temperatury, Detekcja zmiany poziomu wody, Detekcja zmiany poziomu gazu, Detekcja zmiany poziomu ciśnienia, Detekcja zmiany poziomu wilgotności, Detekcja zmiany poziomu pH, Detekcja zmiany poziomu przewodności, Detekcja zmiany poziomu temperatury, Detekcja zmiany poziomu ciśnienia, Detekcja zmiany poziomu wilgotności, Detekcja zmiany poziomu pH, Detekcja zmiany poziomu przewodności)
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Terminarz

Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Sp
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Cz
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	16 kanałów
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	6 kanałów
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszuki
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, P Pełny ekran, Powtórzenie, Archiw
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD
Sieć	
Port	2 x RJ-45 port (10/100
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych p
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Wi
Obsługa dysków	
HDD	8 portów SATA III, max. 48TB
eSATA	1 port
Zajętość	Max 3.6GB/H na k
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykry
Nagrywarka CD/DVD-RW	Możliwość wbudowania 1 n
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty USB 3.0 / 2 por
PoE	Brak
RS232	Klawiatura, Komunika
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	AC100-240V
Pobór prądu	18.8W
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary	445x440x95(mm)
Waga	6.6 KG (bez HD