

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1601-4k-p-20114.html>

## Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-NVR1601-4K



Cena brutto	<b>977,86 zł</b>
Cena netto	<b>795,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22102</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka rejestratora BCS-NVR1601-4K

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160\*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 3 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

W naszym asortymencie znajdują się również inne polecane produkty systemu IP BCS POINT:

Kamery systemu IP BCS POINT  
 switchy systemu IP BCS POINT

#### BCS-P-NVR1601-4K:

Kodowanie: H.265 / H.264, które pozwala urządzeniu nagrywać więcej informacji na tej samej pojemności twardego dysku z maksymalną jakością nagrywania, 16 kanałów w obsługiwanej rozdzielczości: 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF; umożliwia podłączenie urządzeń do ONVIF, obsługuje HDD: 1p. SATA / HDD, maks. 6 TB, wejście / wyjście alarmowe: 4/1, Wyjścia wideo: 1 x HDMI, VGA max. rozdzielczość - 3840x2160 Sieć: RJ-45 (10 / 100M), 3 x USB, Wymiary: 44 x 260 x 240 mm, do 1,12 kg (bez HDD) Zasilanie: DC12V

Model	BCS-P-NVR1601-4K
Wideo/Audio	
Kanały IP	16 kanałów

Wcj. Audio(Interkom)	1-ck. RCA
Bitrate	
Pasmo wuj	80Mbps
Pasmo wuj	80Mbps
Zdolne po'lczenia	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA	HDMI-4K (3840x2160) 30Hz, 1920x1080p 60Hz, 1920x1080p 50Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1280x720 60Hz, 1024x768 60Hz VGA: 1920x1080p 60Hz, 1920x1080p 50Hz, 1600x1200 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1280x720 60Hz, 1024x768 60Hz
Wuj. Audio	1-ck. RCA
Rodziczko'77 nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p
Synch. odzwiazanie	16 kama'9w
Wy'wietlanie lokalne	
Kompresja	H.265/H.264
Podgl'ad na 'ywo/Odzwiazanie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1
Hard Disk	
SATA	1 SATA
Pojemno'77	do 6 TB
Interfjisy	
Sie'?	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Protoko'ly	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tylny panel <input type="checkbox"/> 2 x USB2.0, Przedni panel <input type="checkbox"/> 1xUSB2.0
Wuj. Alarm.	4 kama'7y
Wuj. Alarm.	1 kama'?
Ogólne	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy ( bez HDD )	≤ 8 W
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgocno'77	10% ~ 90%
Wymiary	44 x 260 x 240mm
Waga ( bez HDD )	≤ 1.12 Kg