

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1601-4ke-iii-p-25363.html>

Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-NVR1601-4KE-III

Cena brutto	848,70 zł
Cena netto	690,00 zł
Numer katalogowy	28115
Producent	Brak

Opis produktu

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	16
Wyjścia wideo	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Tryb korytarzowy	3/4/5/7/9/10/12/16
Synchroniczne odtwarzanie	16
Rozdzielczość nagrywania	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 64Mb/s Wychodzące: 48Mb/s
Wydajność wyświetlania	1x 4K 30kl./s, 1x 5MP 30kl./s, 2x 4MP 30kl./s, 4x 3MP 25kl./s, 4x 1080p 30kl./s, 8x 720p 30kl./s, 16x D1 25kl./s

Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1x port RJ-45 (10/100Mb/s)
Audio	1x wyjście
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif
Obsługiwane protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Dysk twardy	1x port SATA, obsługa dysków o maksymalnej pojemności do 6TB
Interfejsy	2x USB2.0
Zasilanie	12V DC, Pobór mocy <5W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary	260x240x46mm