

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1602-4k-16p-e-p-20424.html>

Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-P-NVR1602-4K-16P-E



Cena brutto	2 140,20 zł
Cena netto	1 740,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22460
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 1U z PoE przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania - zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy; Zasilanie: 220V AC; Pobór mocy: do 9 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 2,4kg

Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR1602-4K-16P-E

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Dostępna kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść wideo HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Maksymalne pasmo przychodzące/wychodzące: 112/96 Mbps
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 1 wejście / 1 wyjście audio, 4 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 240W
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front - USB2.0, tył - USB2.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

Wideo/Audio	BCS-P-NVR1602-4K-16P-E
Kanały IP	16 kanałów
Wej./Wyi. Audio	/1, RCA, interkom
Bitrate	
Pasmo wej.	112Mbps
Pasmo wyl.	96Mbps
Zdalne połączenia	128
Ekran	
HDMI/VGA	HDMI:4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768

	60Hz VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Rozdzielczość nagrywania	3Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF
Synchroniczne odtwarzanie	16 kanałów
Wyswietlanie lokalne	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	3Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF
Limity	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 3 x 720P@30, 16 x D1
Dysk twardy	
SATA	2 x SATA
Pojemność	do 8 TB kazdy
Interfejsy	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet (-16P) - 16xPoE(802.3af/at) 100Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	tylny panel 1 x USB2.0, Przedni panel 1 x USB2.0
Wvi. Alarm.	4 kanały
Wvi. Alarm.	1 kanał
Ogólne	
Zasilanie	220V AC
Pobór mocy	≤ 9 W (bez HDD)
PoE	Moc max dla pojedynczego portu 30W całkowita moc max 240W(16x15W)
Temperatura pracy	10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	880mm x 315mm x 49mm
Waga (bez HDD)	≤ 2.4 Kg