

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1602-4k-e-p-20423.html>

## Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-P-NVR1602-4K-E



Cena brutto	<b>1 216,48 zł</b>
Cena netto	<b>989,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22459</b>
Producent	<b>BCS IP POINT</b>

### Opis produktu

**Rejestrator 16 kanałowy IP 1U przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania - zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy; Zasilanie: 12V DC; Pobór mocy: do 7 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 1,6kg**

### Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR1602-4K-E

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Dostępna kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść wideo HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Maksymalne pasmo przychodzące/wychodzące: 112/96 Mbps
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 1 wejście / 1 wyjście audio - interkom
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front - USB2.0, tył - USB2.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

**Wideo/Audio**

kanały IP

**BCS-P-NVR1602-4K-E**

16 kanałów

Wei./ Wvi. Audio	1/1 , RCA , interkom
<b>Bitrate</b>	
Pasma wej.	12Mbps
Pasma wvi.	96Mbps
Zdalne połączenia	128
<b>Ekran</b>	
HDMI/VGA	HDMI:4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Rozdzielczość nagrywania	3Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CF/CIF
Synchroniczne odtwarzanie	16 kanałów
<b>Wyswietlanie lokalne</b>	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	3Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CF/CIF
Limity	1 x 4K@30, 1 x 6MP@30,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30,16 x D1
<b>Dysk twardy</b>	
SATA	2 x SATA
Pojemność	do 8 TB każdy
<b>Interfejsy</b>	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	tylny panel 1 x USB2.0, Przedni panel 1XUSB2.0
Wei. Alarm.	N/A
Wvi. Alarm.	N/A
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	≤ 7 W ( bez HDD )
Temperatura pracy	10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	80mm x 31,5mm x 49mm
Waga ( bez HDD )	≤ 1,6 Kg