Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1602-4k-e-p-20423.html



# Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-NVR1602-4K-E

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 216,48 zł** |
| Cena netto | **989,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22459** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

**Rejestrator 16 kanałowy IP 1U przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania - zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA;  wyjścia audio: 1-kan, RCA;  Ilość dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy;  Zasilanie: 12V DC;  Pobór mocy: do 7 W (bez HDD);  Waga (bez HDD): do 1,6kg**

### Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR1602-4K-E

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Dostępna kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść wideo HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio, liczenie osób
- Maksymalne pasmo przychodzące/wychodzące: 112/96 Mbps
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), pobieranie przez sieć
- 1 wejście / 1 wyjście audio - interkom
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy, 2 porty USB (front - USB2.0, tył - USB2.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

| Wideo/Audio | BCS-P-NVR1602-4K-E |
|---|---|
| Kanały IP | 16 kanałów |

| | |
|---|---|
| Wej./ Wyj. Audio | 1/1 , RCA , interkom |
| **Bitrate** | |
| Pasmo wej. | 112Mbps |
| Pasmo wyj. | 96Mbps |
| Zdalne połączenia | 128 |
| **Ekran** | |
| HDMI/VGA | HDMI:4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| Rozdzielczość nagrywania | 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2C F/CIF |
| Synchroniczne odtwarzanie | 16 kanałów |
| **Wyświetlanie lokalne** | |
| Kompresja | H.265/H.264 |
| Podgląd na żywo/Odtwarzanie | 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2C F/CIF |
| Limity | 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30,16 x D1 |
| **Dysk twardy** | |
| SATA | 2 x SATA |
| Pojemność | do 8 TB każdy |
| **Interfejsy** | |
| Sieć | 1 RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P |
| USB | Tylny panel：1 x USB2.0, Przedni panel：1XUSB2.0 |
| Wej. Alarm. | N/A |
| Wyj. Alarm. | N/A |
| **Ogólne** | |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór mocy | ≤ 7 W ( bez HDD ) |
| Temperatura pracy | -10°C ~ + 55°C |
| Wilgotność | 10% ~ 90% |
| Wymiary | 380mm × 315mm × 49mm |
| Waga ( bez HDD ) | ≤ 1.6 Kg |