

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-nvr1604-4k-16p-p-20410.html>

Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-NVR1604-4K-16P



Cena brutto	4 292,70 zł
Cena netto	3 490,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22446
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 2U 4K z 16 portami PoE. Przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 12Mpix. Kompresja H.264/H.265 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 2 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 4szt. SATA II do 8TB (każdy HDD); Zasilanie: 100~240 V AC; Pobór mocy: do 20 W (bez HDD i PoE); Waga (bez HDD): do 5,24KG

Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR1604-4K-16P

- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- 16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe
- Obsługa 4 dysków SATA do 32 TB(całość), 3 porty USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS ? BCSEManager, Aplikację Mobilną
- Funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P

BCS-P-NVR1604-4K-16P

Video/Audio

Kanały IP	16-kan
Interkom:	1-kan.RCA
Rozdzielczość nagrywania:	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p

Bitrate

Pasma przechodzące:	160Mbps
Pasma wychodzące:	320Mbps
Zdalne połączenia:	128

Ekran/Audio

HDMI/VGA:	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz
-----------	--

	HDMI2:
	4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080 /60Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz
Audio:	2-kan.RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	6-kan
Wyswietlanie lokalne	
Podglad na zywo/ Odtwarzanie:	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p
Limity:	4 x 12Mpx@15, 4 x 8Mpx@30, 8 x 4Mpx@20, 16 x 4Mpx@15
HDD	
SATA:	4 x SATA II
Pojemność:	do 8TB (každy HDD)
Interfejsy	
Siec:	1 x RJ-45 10M/100M/1000M
Protokoły:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DDNS, FTP, IP Server, P2P
RS232/485	1 x RS-485
USB:	2 x USB2.0 front, 1 x USB3.0 tył
Wej. Alarmowe:	6-kan
Wyi. Alarmowe	4-kan
Ogólne	
Zasilanie:	100~240 V AC
Pobór mocy:	≤20 W (bez HDD i PoE)
Temp. Pracy:	10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	86 x 442 x 425mm (3.4" x 17.4" x 16.7")
Waga(bez HDD):	≤5.24KG