Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-snvr1601-4k-8p-p-20429.html



# Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-SNVR1601-4K-8P

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 351,78 zł** |
| Cena netto | **1 099,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22465** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 4K z PoE  przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 8Mpix. Kompresja H.265/H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Maksymalna rozdzielczość: 3840x2160p;  Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA;  wyjścia audio: 1-kan, RCA;  Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD;  Zasilanie: 52 VDC;  Pobór mocy: do 8 W (bez HDD);  Waga (bez HDD): do 0.68KG

### Charakterystyka rejestratora BCS-P-SNVR1601-4K-8P

- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx
- Kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI z rozdzielczością 3840x2160 oraz VGA z rozdzielczością 1920x1080p
- Funkcje inteligentne: detekcja ruchu, twarzy, intruzów, przekroczenie linii, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja audio, zliczanie osób
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB USB2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCS Manager, Aplikacje Mobilną BCS (iOS, android)
- Funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, IPV6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
- Wbudowany switch POE (8 portów)

| Model | BCS-P-SNVR1601-4K-4P |
|---|---|
| **Wideo/Audio** | |
| Kanały IP | 16-kan |
| Interkom: | 1-kan,RCA |
| Rozdzielczość nagrywania: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/C |
| **Bitrate** | |
| Pasmo przychodzące: | 60Mbps |
| Pasmo wychodzące: | 80Mbps |
| Zdalne połączenia: | 128 |
| **Ekran/Audio** | |
| HDMI/VGA: | HDMI/VGA: |

| | |
|---|---|
| | 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x10<br>1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60H |
| Audio: | 1wejście / 1 wyjście, RCA |
| Synchroniczne odtwarzanie: | 16-kan |
| **Wyświetlanie lokalne** | |
| Podgląd na żywo/ Odtwarzanie: | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/( |
| Limity: | 1x4K@30kl/s, 3x4MP@20kl/s, 4x1080p@25kl/s, 8x7 |
| **HDD** | |
| SATA: | 1 x SATA |
| Pojemność: | do 6TB |
| **Interfejsy** | |
| Sieć: | 1 x RJ-45 10M/100M |
| Protokoły: | HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4,IPV6,UPNP,RTSP,UDP,SMTP<br>Filter,PPPOE,DDNS,FTP,IP Server,P2P |
| USB: | 2 x USB2.0 |
| **POE** | |
| Porty | 8 portów POE 100Mbps |
| Moc | Max 30W dla pojedynczego portu<br><br>Max 108W dla wszystkich portów (13.5W każdy) |
| Standard | IEEE 802.3at, IEE 802.3af |
| **Ogólne** | |
| Zasilanie: | 52V DC 1.8A |
| Pobór mocy: | ≤8 W (bez HDD) |
| Temp. Pracy: | -10°C ~ + 55°C |
| Wilgotność: | 10% ~ 90% |
| Wymiary: | 205 × 270 × 42mm |
| Waga(bez HDD): | 0.68Kg |